

武汉室内超薄型钢结构防火涂料 包工包料

产品名称	武汉室内超薄型钢结构防火涂料 包工包料
公司名称	湖北省菲诺特高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区江城大道四新南路绿地中央广场A区一号楼803室
联系电话	027—84698243 15902708137 15902708137

产品详情

随着我国经济建设的飞速发展，钢结构建筑日益增多，未经防火处理的钢结构，遇火15分钟就会失去强度，变形垮塌，此产品可有效的解决这类问题。本涂料通过公安部消防产品形式认可，各项指标均符合或超过国家标准，防火性能优越、隔热、耐酸碱、涂层薄、用量少、造价低、装饰效果好。适用于工业厂房、车站、机场、体育场馆、电讯、电视塔、冶金、电力设备及高层建筑等钢结构。

主要性能指标：1、抗震性：饶曲L/200，涂层不起层，不脱落。

2、抗性变：饶曲L/100，涂层不起层，不脱落。

3、耐冷热循环性：> 15次涂层无开裂、剥落、起泡现象。

4、耐火性：24h涂层无起层、发泡、脱落现象。5、粘结强度：0.2Mpa 6、表干时间：3h

7、外观：可根据工程需要调制各种颜色。防火性能：耐火极限（min）30 60 90 120

涂层厚度（mm）0.5-0.6 0.9-1.1 1.5-2.0 2.1-2.6

参考理论用量（kg/m²）0.6-0.8 0.8-1.0 1.6-1.8 2.0-2.5 施工及贮运：

1、施工方法：可采用喷涂、刷涂、辊涂

2、施工前应充分搅拌均匀，涂刷表面必须完成防锈处理，并无灰尘、油污等杂质

3、每次施工涂刷之湿腊厚度以0.2-0.3mm为宜，间隔8-12小时涂刷一次

4、雨天或结构件表面结露、结霜不宜施工，涂后24小时内避免雨淋

5、施工现场和涂膜未实干前禁止明火 6、本涂料为溶剂型，不含苯类，无毒，应贮存于室内干燥环境中，运输时要求密封、防火、防漏；贮存期半年

武汉沃克菲诺涂装技术有限公司

联系人:申绪明 电话 : 18986252639 02784698243 www.feinuotuzhuang.com