

武汉乙烯基酯玻璃鳞片胶泥施工

产品名称	武汉乙烯基酯玻璃鳞片胶泥施工
公司名称	湖北省菲诺特高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区江城大道四新南路绿地中央广场A区一号楼803室
联系电话	027—84698243 15902708137 15902708137

产品详情

FANOEPG9011-J 乙烯基酯玻璃鳞片胶泥

产品说明 是一种含玻璃鳞片，双组份不饱和树脂防腐腻子。

产品特性优异的耐酸碱盐、抗化学药品性；

良好的封闭性和抗渗透性，有优异的防腐性能；

坚硬、耐磨，具有优良的附着力。

设计用途 用于电厂脱硫塔、烟囱、石化设备、管道、污水池

颜色 浅绿色/其他颜色。

施工参数

光泽	哑光
体积固体份	92 ± 2%
闪点	31 (87.8)
干燥时间25 (77)	表干：0.2 小时 实干：0.5 小时

膜厚和理论涂布率

每道涂层厚度	
干膜 (微米)	湿膜 (微米)
1000~1100	1100~1200
1000	1100

实际涂布率 考虑适当的损耗系数

复涂间隔

底材温度	10 (50)	25
最短	1小时	0.6
最长	1.5小时	1.4

建议涂装道数

披刮1-2道，干膜厚度1000-2000微米。

表面处理

- Ø 表面喷砂处理至Sa2.5级，除去氧化皮、铁锈，粗
- Ø 除锈前须除尽钢板表面的油污，焊接飞溅物，并
- Ø 涂有车间底漆的表面，须除去油污，水份、锌盐，应采用局部喷砂除锈至Sa2.5级，或采用弹性砂

施 工

混 合

本产品分两罐装，组成一个单元，每次都必须按规定的配比，充分混合均匀，在规定的混合适用期限内使用完。

混合比 基料(A)：固化剂(B)=与温度有关，适时提供.

涂装方法

披刮

清洗剂

FNX-9稀释剂

安全防护

施工场地应有良好的通风设施，施工应戴好口罩、眼镜、手套等劳保用品；避免皮肤接触和吸入溶剂、漆雾。施工现场严禁吸烟，隔离一切火源。

储 存

25 (77) 12个月 (超过保质期后，产品须再次检测，合格方可使用。)

本产品应储存在干燥，遮阳处，远离热源和火源。

武汉沃克菲诺涂装技术有限公司

联系人:申绪明 电话 : 18986252639 02784698243 www.feinuotuzhuang.com