

# 防火窗联动闭门器|电磁释放器|电动门吸

产品名称	防火窗联动闭门器 电磁释放器 电动门吸
公司名称	东莞市博胜五金科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:博胜 型号:BS860 电压:DC24V
公司地址	东莞市凤岗镇五联村凤发工业区6A栋3楼(注册地址)
联系电话	15602444004

## 产品详情

产品参数:			
产品名称	联动闭门器 (bs860)		
闭门器型号	45kg (用于防火窗)	65kg	85kg
适用门重	25 ~ 65kg	65 ~ 85kg	85 ~ 120kg
适用门宽	40mm 宽度 800mm	900mm	1200mm
电气参数	工作状态: dc24v 0.08a 闭门后: 0功耗		
滑槽尺寸	575*30*35mm		

缓冲功能	二级缓冲调速
信号反馈	干触点信号（为无源反馈信号）
门开启角度	0 ~ 150 ° 任意角度调节定位
控制方式	常供dc24v消防电，使防火门保持常开 火灾时，断电自行关门
安装方式	正反面安装
适用门类	平开门
烟感控制：根据客户要求	

#### 产品特性：

- 1、联动闭门器安装于上门框，推门面和拉门面均可安装，不受周边建筑物影响，不改变原有的防火门结构。
- 2、平时常供dc24v电，断电关门，杜绝了象那种老款的电动闭门器因火灾时供不上电和电压不足导致无法关门的重大隐患。
- 3、复位简单：恢复通电，推开门扇，自动复位。
- 4、具有二级缓冲调速功能，彻底解决了老款产品无缓冲功能释放关门时由于力度过大而导致对弱势群体（小孩、老人）造成伤害和对防火门的寿命减低。
- 5、联动闭门器断电释放后，也可当普通闭门器用，可开启-关闭-开启-关闭
- 6、适用于钢质防火门、木质防火门、活动式（平开）防火窗等。

#### 产品功能：

- 1、可与消防系统联网，平时常供dc24v电给消防联动闭门器，使防火门保持常开。
- 2、火情时，断开dc24v电，防火门在联动闭门器的作用下可平稳关闭，同时提供反馈信号给消防中控室。
- 3、在有些旧的改造项目，没有消防中控室的情况下，可用烟感形成一个独立的控制系统。
- 4、具有二级调速缓冲功能，同时具备电控、手控、温控等功能。

- 4、适用于钢质防火门、木质防火门、活动式（平开）防火窗。
- 5、本产品经过工艺设计，外形美观、高档。
- 6、此产品已通过国家消防检测中心检测认证：报告编号：201423505