

# 代理 IONPURE LX-Z工业型CEDI膜块

产品名称	代理 IONPURE LX-Z工业型CEDI膜块
公司名称	深圳市瑞纯水处理科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:IONPURE 脱盐率:99 产水量:5000L/H
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道章阁社区樟亿路隆添利科技工业园J栋4楼
联系电话	0755-21503559 13682552857

## 产品详情

### IONPURE LX-Z工业型CEDI膜块

IONPURE LX-Z 连续生产高纯水，不需要化学药剂。针对工业应用而开发IONPURE LX-Z工业型膜块利用连续电去离子技术（CEDI）生产高纯水，其产水水质等同甚至优于混床出水。IONPURE膜块可极其可靠的为电力、电子、太阳能、HPI/CPI、食品和饮料行业，以及实验室提供高品质的高纯水且不需要停机再生。LX-Z系列膜块特点：| 产水水质等同于甚至优于混床出水，无需使用化学药剂 | 连续产水且水质稳定无波动，不似批处理设备呈周期变化 | 不需使用酸、碱，中和系统及树脂罐 | 专利的“全填充”浓水室，不需要加盐和浓水循环 | 双“O”型圈密封，保证无泄漏运行； | 超级电气绝缘； | 7bar(100psi)，113 ° F(45 ° C) 连续运行。 | 运行费用远低于传统的离子交换。

运行环境：应安装在室内，避免阳光直射，室内最高温度不超过45 ° C。质量标准：CE认证产品。膜块生产工厂已通过ISO9001-2000认证。每个膜块在出厂前都经过了测试，符合严格的IONPURE标准和工业标准。最低进水水质要求：

LX模块进水必须是当量电导率小于40  $\mu$  s/cm的反渗透产水（包括二氧化碳与硅）  
进水当量电导率(包含二氧化碳) <40  $\mu$  s/cm 温度 50-113 ° F(45 ° C) 进水压力 20-100 psi (1.4-7bar)  
总氯(以Cl<sub>2</sub>计) <0.02 ppm 铁离子 <0.01 ppm 锰 <0.01 ppm 硫化物 <0.01 ppm PH值 4-11  
总硬度(以CaCO<sub>3</sub>计) <1.0 ppm TOC (以C计) <0.5 ppm 硅(SiO<sub>2</sub>) <1.0 ppm 膜块规格：IP-  
LXM10Z 设计产水量：1.1-1.65m<sup>3</sup> /h 电压：0-135V 电流：0-6A IP-  
LXM18Z 设计产水量：2.0-3.1m<sup>3</sup> /h 电压：0-240V 电流：0-6A IP-  
LXM24Z 设计产水量：2.8-4.2m<sup>3</sup> /h 电压：0-320V 电流：0-6A IP-  
LXM30Z 设计产水量：3.4-5.1m<sup>3</sup> /h 电压：0-400V 电流：0-6A IP-  
LXM45Z 设计产水量：5.1-7.7m<sup>3</sup> /h 电压：0-600V 电流：0-6A