

## 德沃机械--平衡重式堆高车

产品名称	德沃机械--平衡重式堆高车
公司名称	烟台德沃机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:O&E 型号:C12 C15
公司地址	烟台市芝罘区楚毓路2号
联系电话	0535-6830610

## 产品详情

	品牌	O&E		
特性	型号	C12	C15	
	动力单元	全电动	全电动	
	操作类型	站驾式/步行式	站驾式/步行式	
	额定载荷	Kg	1200	1500
	载荷中心距	mm	600	600
	货叉离地最大离地距离	mm	3000	3000
	货叉离地最小离地距离	mm	75	75

	货叉形式		锻打货叉	锻打货叉
重量	自重	Kg	1450kg	1700kg
轮胎	轮胎类型		聚氨酯轮	聚氨酯轮
底盘	驱动轮尺寸/数量	mm/只	250*80/1	250*80/1
	承载轮尺寸/数量	mm/只	178*75/2	178*75/2
	平衡轮尺寸/数量	mm/只	156*50/2	156*75/2
	轮距	mm	1360	1470
	尺寸	货叉尺寸（长×宽×厚）	mm	1070*100*35
	货叉外宽	mm	230-580	230-580
	总长（无踏板/有踏板）	mm	2690	2800
	总宽	mm	870	870
	静止时总高	mm	2100	2100
	作业时门架最大高度	mm	3560	3560
	门架倾角（前倾/后倾）	°	2/5	2/5
	作业时手柄高度（最小/最大）	mm	900/1300	900/1300
	直角堆垛通道宽度	mm	3250	3400
	最小转弯半径	mm	1440	1550

性能	最大行驶速度（空载/满载）	Km/h	6/5	6/5
	最大提升速度（空载/满载）	mm/s	90/125	90/125
	爬坡度（空载/满载）	%	10/6	10/6
	制动方式		电磁制动	电磁制动
驱动	行走电机功率	kw	1.2卧式	1.5立式
	提升电机功率	kw	2.5	2.5
	电瓶电压/容量	V/Ah	24/210	24/210
其他	驱动控制类型		交流/直流	交流/直流
	厂商		CURITS	CURITS