

# 玻璃钢夹砂管特点

产品名称	玻璃钢夹砂管特点
公司名称	湖北灵动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉武昌区
联系电话	0278748587 15858758487

## 产品详情

将玻璃钢夹砂管因为顶管工程中，其与传统的钢筋混凝土顶管比较，在技术上有如下特色：

(1) 玻璃钢原料具有优秀的耐腐蚀性，不管管内污水或管外的地下水体呈酸性或碱性都不会对一切商品构成危害，且商品自身无需再做任何防护办法，还可依据管道用处不一样选用不一样的内衬树脂，然后适用于各种流体的运送，钢管或钢筋混凝土管则不具有这项优势。

(2) 玻璃钢夹砂管外壁润滑，所需顶力小。在无注浆减阻的条件下，特别是关于含水率高的黏土地带，玻璃钢管的顶力仅为钢筋混凝土管顶力的1/10左右。这是因为玻璃钢夹砂管表面润滑，土的内聚力对玻璃钢夹砂管吸附力很小；而钢筋混凝土管表面粗糙，土的内聚力简单对钢筋混凝土管构成抱紧力。

(3) 玻璃钢夹砂管重量轻、强度高、运送装置便利。顶管用玻璃钢夹砂管的比重只需钢管的1/3左右，在脆弱地基上顶管不会发作栽头表象，因为质量轻能够无需重型吊车设备，既节省施工费用，又便利施工，并且其强度和刚度都优于一般钢，这种功能能够非常好地用于长距离和曲线顶管施工。

(4) 玻璃钢夹砂管的可规划性和适用性强。玻璃钢夹砂管的轴向环向强度分配、可接受的内、外压、防腐功能、接头方法和商品形状都能够经过特定技术依据不一样的环境需求灵敏规划，使玻璃钢夹砂管的使用更为广泛。

(5) 双橡胶密封圈的密封功能好。玻璃钢夹砂管道选用两道密封圈密封，一道是楔形倒刺橡胶圈，具有较大紧缩量，另一道是坐落管端的遇水胀大橡胶圈，只需有水它就胀大密封，为第二道稳妥密封。钢筋砼排水管<http://www.tysdj.com/>