

单峰挡风墙玻璃钢挡风墙

产品名称	单峰挡风墙玻璃钢挡风墙
公司名称	安平巨双丝网制品有限公司
价格	14.00/延米
规格参数	品牌:巨双 型号:单峰双峰 型号:三峰
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	15369909145

产品详情

挡风墙、公路挡风墙、河北挡风墙价格

挡风墙、公路挡风墙、河北挡风墙价格的详细描述：

河北安平金同网业专业生产煤矿、电厂用防风板，挡风墙，防风抑尘网，防尘网，防风墙。

防风网 挡风抑尘网 防风抑尘网 挡风墙
我公司研发、生产的挡风抑尘墙使用范围广泛

主要用于：

- 1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等企业的储煤场；
- 2、港口、码头储煤场及各种料场；
- 3、钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；
- 4、铁路、公路煤炭集运站储煤场；
- 5、建筑工地、道路工程临时建场；

经过我公司近两年对10000吨以上储煤场的现场应用，其综合挡风抑尘墙效果非常显著，单层挡风抑尘墙的综合抑尘效果可达85%以上，双层挡风抑尘墙的综合抑尘效果可达95%左右。挡风抑尘墙设置后不仅使污染严重的地区环境得到有效的改良，而且实施挡风抑尘墙的煤场每年还节省煤数千吨，在取得良好社会效益的同时又获得了最大的经济效益，美观整齐的挡风抑尘墙也成为这些地区一道怡人的风景线

挡风墙材质 挡风墙是什么做的 挡风墙用途以及适用场合 挡风墙最新报价

什么是挡风墙？挡风墙，顾名思义，就是能够遮风挡雨的墙，但是这个墙究竟是什么墙，还是要细细来研究，究竟是水泥墙，还是钢板墙，还是石头墙，其实这些都可以用来挡风，但是都很浪费，不仅要砌墙，还要浪费很多材料，今天给大家介绍的一款挡风墙，是采用大于或等于95%高密度聚乙烯，在生产原料中加入抗UV剂、抗老化剂、阻燃剂、交联强化剂等；防火安全系数高，阻燃时间大于4S；坚实耐用，抗拉系数为220KN/MM，抗冲击系数符合GB16909-1997。还可以有效吸收太阳紫外强光，用于城市美化。由于原料质量优异，在自然环境下使用寿命在二十年以上！

安平海森防风抑尘网厂位于中国最大的丝网生产基地、拥有中国“丝网之乡”之称的安平县境内。本公司厂房4000余平方米，是一家集生产、研发、销售、贸易为一体的综合型企业，隶属于安平海森丝网有限公司。

我们公司拥有自己的模具车间，可根据客户的图纸进行设计和加工，提高了模具的质量和生产周期。为客户提供了高质量产品的保障。

产品名称：柔性防风抑尘网，防尘网，防尘墙

柔性防风抑尘网主要用途：柔性防风抑尘网主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上；挡风抑尘墙不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点。