

PE黑色泡棉胶带 泡棉胶带

产品名称	PE黑色泡棉胶带 泡棉胶带
公司名称	苏州思美扬电子材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:思美扬
公司地址	苏州昆山市玉山镇城北中路1288号
联系电话	0512-36906576 18912654397

产品详情

PE黑色泡棉胶带 泡棉胶带 产品说明：厚度:0.5MM,1MM,1.5MM,2MM..... 颜色:黑,白,红,绿,蓝..... 特别性能:高温下有良好的耐久性,抗可塑性,耐候性,耐水性,耐化学性特强。在弯曲的表面有良好的服贴性,可填补粘贴不平整的表面。用途:粘贴铭牌、标识,镜子,金属,塑料,玻璃,陶瓷等多种材料的结构黏结。也用于消音及减震,电子配件的包装,玻璃板面垫固等,泡棉也用于粘贴汽车铭牌防擦条密封条等,粘贴汽车护板及各类饰条,粘贴汽车各类配件。在弯曲的表面有良好的服贴性,可填补粘贴不平整的表面。我司是一家模切厂,可根据客户的要求模切,冲型,成型、复合、分切。

白色双面泡棉胶带 泡棉双面胶 品名：白色泡棉双面胶, PE泡棉, 白色PE泡棉双面胶, PE泡棉单面胶
基材：PE泡棉 胶系：耐高温亚克力油性胶水 颜色：白色、灰色、黑色
厚度：0.25mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 2.0mm,3.0mm 产品特性： PE泡棉双面胶/单面胶是以PE泡棉为基材,单面/双面涂布高效能的油性亚克力胶。可广泛应用于汽车,墙饰、陶瓷木质的表面,其中以PE泡棉为基材,用耐高温亚克力油性胶水生产的PE泡棉双面胶,应用愈来愈广泛。PE泡棉胶带基材可分为白色、灰色和黑色三类。厚度：0.25mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 2.0mm,3.0mm。胶系：亚克力油性胶。贴和面：用离形纸及离形膜分隔(红.绿.蓝)。用途：适用于相框装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车和摩托车标牌等方面的粘贴固定作用。特点：接着力保持力佳、耐高温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。适用温度：-20 ~120 。