

供应高温阻燃纤维管，阻燃自熄管

产品名称	供应高温阻燃纤维管，阻燃自熄管
公司名称	广州市硕安绝缘制品有限公司
价格	.20/米
规格参数	品牌:硕安 型号:各种 产地:广州
公司地址	广州市番禺区钟村镇汉溪环村路6号
联系电话	020-23838145 13622891578

产品详情

硅树脂玻璃纤维套管,矽质套管,自熄管,矽套管,
纤维通,纤维管,硅管,

玻璃纤维套管,玻纤套管,玻纤管; 红色纤维管, 黑色自熄管, 黑色套管, 黑色硅管, 黄色玻璃纤维套管, 黄色自熄管, 黄色硅管, 蓝色玻璃纤维套管, 红色自熄管, 红色套管, 红色硅管; 红色纤维管; 厂家直销玻纤管, 厂家销售玻璃纤维套管, 厂家销售纤维管; 厂家销售自熄管, 自熄管低价销售, 绿色玻纤管, 绿色纤维管, 绿色硅管, 绿色套管, 抗撕裂纤维管, 抗撕裂高温套管, 高温硅胶套管, 高温矽胶套管, 高温矽套管, 耐高温自熄管, 耐高温玻纤管, 7KV纤维管, 7KV自熄管, 7KV玻纤管, 7000V纤维管, 7000V自熄管, 7000V硅套管, 7000V高温套管, 4KV纤维管, 4KV玻璃纤维套管, 4KV自熄管, 4KV矽套管, 4000V纤维管, 4000V玻纤管, 4000V硅套管, 2500V纤维管, 2500V自熄管, 2500V矽套管, 1500V纤维管, 1.5kv玻纤管, 1.5KV纤维管, 1.5KV套管, 1.5KV红色纤维管, 4000V黑色纤维管, 4000V黑色自熄管, 4000V黑色玻纤管, 7000V红色纤维管, 7000V彩色纤维管, 7000V彩色玻纤管

是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅树脂高温处理而成。具有良好的介电性能、自熄性和柔软性,广泛用于H级&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

技术指标:

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级	平均电压	最低个别

SGS-15	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	C	1500V	1000V
SGS-25	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B	2500V	1800V
SGS-40	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B	4000V	3000V
SRS-70	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	A	7000V	5000V

内径尺寸：(mm)

内 径		壁 厚	
标 称	公 差	A级最小值	B . C级最小值
0.5-2.5	+ 0.25 -0.05	0.38	0.20
3.0-4.0	+ 0.30 -0.05	0.46	0.23
5.0-6.0	+ 0.35 -0.05	0.50	0.30
7.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.54	0.35
10.0-14.0	+ 0.70 -0.05	0.64	0.43

性能参数

项目	性能指标

耐高温性	200 ± 2 168小时 1/2原电压值
热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧 (VW-1)	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 Wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 +200