

美国UE压力开关J402

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 美国UE压力开关J402 |
| 公司名称 | 泽崎贸易(深圳)有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:UE 型号:J402 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10 |
| 联系电话 | 13632692504 13632692504 |

产品详情

品牌 UE 型号 J402

天津翰骏科技有限公司

为美国ue压力、温度、开关授权代理商，负责美国ue产品在中国地区的业务销售、技术咨询及市场推广、售后服务等业务。同时代理经营日本长野计器（nks）压力系列产品，德国施克（sick）各类工业用传感器产品、美国sor产品专业代理、主要产品包括：机械压力表、数字压力表、压力传感器、温度传感器、物位传感器、超声波传感器、流量计、液位计、压力开关、半导体工业用产品、各式车用传感器、压力基准器、热值仪、示功仪、气密检漏仪等产品。产品应用范围广，质量可靠。本公司具有专业的技术人员，多年的自动化系统控制经验,可根据客户的不同需求提供设计、安装、调试等专业的解决方案为用户提供优质的产品、高效的服务。

美国ue 双接点压力开关

储存温度-54 ~ 71 环境温度-40 ~ 71 环境温度每变化28 ，设定点典型的漂移不超过1%设定点重复性
压力开关126-376型，520-535型：可调范围内 ± 1%；440-559型：可调范围内 ± 0.5%610-614型:可调范围内 ± 1.5%耐冲击经15g，10毫秒周期试验.可重现设定点抗振动经2.5g，5 ~ 500hz振动试验，可重现设定点外壳
压铸铝合金，带环氧树脂涂层.垫圈密封.卡紧螺丝外壳防护等级加选项m900可符合nema4x.ip65要求(防水型电气接口)开关输出一个.两个或三个单刀双掷（spdt）输出.可在全范围内分别设定.531-534型为50%;520、525、535型为30%；开关可接成"常开型"或"常闭型"电额定值15安培. 125/250/480伏交流重量 约重3-7.5磅
电气连接3个7/8 " 直径的冲孔压力连接口1/4"nptf；s126b-s164b型.520-535型;1/2"nptf认证ul注册温度:
ul873.文件#e10667 压力: ul508.文件#e42272(用于400和402型) ul认证: 温度: ul873.文件#e10667 压力:
ul508.文件#e42272(用于403型) csa认证 温度: csac22.2，no.24.文件#lr7814压力: csac22.2，no.14.文件#lr39690
fm认证3510.3530.3531 ce符合低压规程（lvd）和压力设备规程(ped97/23/ec)