

# 专业供应美国UE防爆压力开关120系列

产品名称	专业供应美国UE防爆压力开关120系列
公司名称	天津翰骏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国UE 型号:120系列 类型:机械压力开关
公司地址	西青区王稳庄镇小韩庄村南
联系电话	13820333008

## 产品详情

品牌	美国UE	型号	120系列
类型	机械压力开关	额定电压	380 ( V )
额定电流	15 ( A )	产品认证	UL

120系列产品满足了ul、csa、fm及cenelec等标准.可用于爆炸区域及强腐蚀气氛环境中.设备保护和人员安全等应用. 120系列可广泛地用于化工厂、炼油厂、钻井平台、输油管线以及煤粉、谷物区域.微压力传感器适用于加热炉通风、罐封系统及低气压管线等应用.存放温度-54 ~ 71 温度限制-50 ~ 71 ;36 ~ 39型, 520 ~ 525型.701—705型为-17 ~ 71 ;环境温度每改变28 , 设定点典型漂移值小于全量程的1%;对于e121和e122型, 小于2%;设定点的重复性温度开关为可调范围的±1%;压力开关, 50-55, s50b-s55b, 126-164, s126b-s164b.171-174, 270-274, 358-376, 520-535, 560-564, 701-705等型号为可调范围的±1%, 450-559为可调范围的±0.5%; 36-39, 183-194, 483-494, 565-567, 612-680等型号为可调范围的±1.5%抗冲击经10毫秒、15g冲击实验后,可重现设定点抗振动经2.5g、5 ~ 500hz振动实验后,可重现设定点外壳铝合金(max.0.4%铜)压铸壳体;环氧树脂涂层;垫圈密封;对前标为j, c, f的开关具有内部设定点锁定功能;对前标为b、h、e的型号则带有抗干扰气密铝制刻度盒盖;铝合金铭牌外壳等级nema 4x; 7; 9; ip66; 开关输出一个或两个单刀双掷(spd)输出;双开关可在整个范围内进行100%跨度的分别设定;开关可接成常开型或常闭型电额定值15a, 125/250/480vac重量3 ~ 8磅;(因型号而异)电器接口3/4"npt;标准接线端子;压力接口s50b-s55b, s126b-s164b, 171-194, 483-494, 520-535等型号的接口为1/2"nptf;560-564型为2"园盘卫生等级连接;565-567型为1 1/2"园盘卫生等级连接;其它型号为1/4" nptf温度组件温包及毛细管:6英尺, 304不锈钢材质;直插式:镀镍黄铜(标准长度);可选316l不锈钢材质;充填1bs型:充填溶剂;2bs ~ 8bs:充填无毒油;温度死区f型:典型值为1%;b、c、e型:在实验室条件下.其典型值为设定点范围的2%热监测及冰点保护b121和e121这两种型号的开关是用于热监测及冰点保护等应用b121-13272, b122-13322等型号的电额定值为22a/480vac;其它参数与上述相同;e121-1327, e122-13321等型号有10英尺不锈钢毛细管, 开关的电额定值为22a/480vac差压指示器(选项m201) j120k.h121k及h122k型差压开关带的差压指示(选项m210);大约精度在50%量程时为1.5%.在两个端点时为3%;指示窗是柔性玻璃材质;指示器可以进行现场调节.其精度为设定点范围的1%认证ul注册:culus认证:温度:ul 873. ul1203, csa c22.2文件#e43374压力:ul 508. ul 698. csa c22.2文件#e40857级别 .1 & 2区.组别b. c和d级别 .1 & 2区.组别e. f和g级别 .

外壳形式4x, 7, 9; ip66cenelec防火结构.符合en 50 014/50 018, eex d c t6 demko认证#02e 0212168is  
cenelec: 本质安全符合en50 014, en50 020, eex ia c t6(仅适用于m405选项, 不包括cenelec防火条款)  
demko认证#01e 0113749saaex d t6. ip66.级别 .区域1, 符合nace mr-0175 (以171-193, 483-493为准)fm认证.  
3615及3600级别(不是所有型号.参考选项m415的说明)ce认证, 符合低电压规程 ( lvd ) ce认证, 符合压力  
设备规程 ( ped 97/