

# 汽车节气门进气道清洗剂 积碳油泥 动力下降

产品名称	汽车节气门进气道清洗剂 积碳油泥 动力下降
公司名称	珠海给利帕克汽车养护有限公司
价格	58.00/瓶
规格参数	品牌:独角兽
公司地址	珠海市香洲区梅界东路1072号之一
联系电话	07566238936 13727057046

## 产品详情

燃油添加剂 动力下降 尾气超标 烧机油 积碳油泥 发动机发抖 费油 节气门清洗 汽车用品 汽车保养 燃油系统 火花塞 三元催化 汽车换机油 汽车故障 汽车清洗剂 发动机 汽车养护产品 润滑系统 节气门 油耗增加

进气系统清洗剂 节气门清洗剂 进气道清洗剂

### 存在问题

汽车的进气系统就相当于人的呼吸系统，空气格无法过滤所有的灰尘。时间一长，节气门体会因为灰尘形成的油泥降低灵敏度，同时油泥也会堵塞怠速通道和污染怠速阀，影响发动机的动力、加速性能和油耗。

### 解决方案

使用独角兽进气系统高效清洗剂清洗进气系统。

### 产品性能

1. 彻底清除节气门、喉管、进气管壁等处的胶质和积碳。
2. 改善进气性能，恢复正常空燃比，降低尾气排放，使发动机怠速更平稳。
3. 改进燃烧，降低油耗。
4. 对氧传感器和催化转换器无害。

### 适用范围

适用于各种汽油车辆进气系统的清洗。

## 使用方法

1. 利用专用清洗设备进行清洗。
2. 将吊瓶旋下，把独角兽进气系统高效清洗剂倒入钢瓶中，再把吊瓶按原样拧紧。（装吊瓶时，一定要装吸油管 and 密封圈）。打开汽车头盖（发动机处），将清洗吊瓶悬挂在发动机引擎盖上。关闭清洗吊瓶的调压阀和球阀，接好真空压缩机（气泵）。拆开发动机进气管的喉管，将清洗机的喷头沿进气管伸入到发动机节气阀附近。调节清洗机进气阀（将调压阀旋钮往外拉起一点，顺时针旋转为开，增加压力；逆时针旋转为关，减小压力）将压力调至3个压力，启动发动机同时打开排放阀门将清洗液反复喷入发动机的节气阀，待清洗液用光后再运行5分钟关闭发动机，整个清洗过程时间为20分钟。按程序拆下清洗机，接好发动机的各个部件，清洗完毕。
3. 每20000公里清洗一次。