

PU胶，全自动双组份PU胶灌胶机，聚氨酯打胶机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | PU胶，全自动双组份PU胶灌胶机，聚氨酯打胶机 |
| 公司名称 | 广州明康自动化设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:明康 型号:M700 工作范围:700*700*80 |
| 公司地址 | 广东 广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼 |
| 联系电话 | 020-82178351-502 13002076381 |

产品详情

- 1.适用于户外灯带，点光源，洗墙灯，硬灯条，相册礼品等的灌胶；
- 2.常规出胶量为1—15克每秒，速度为500mm每秒；
- 3.适用于1:1——20:1的胶水，比例可调，；
- 4.带自动进胶，自动清洗功能，根据pu特有性质，加装真空脱泡功能，预留进氮气口，防止胶水结晶。
- 5.可根据客户需要定做不同大小的聚氨酯打胶机。
- 6.触摸屏显示、操作，全中文界面、易学易懂；程序存储量为99个，可保存，随用随调取；
- 7.通用性强，广泛应用于各种流体，各种行业，各种图形；具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线差补及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶；出胶速度：1g/sec-15g/sec；
- 8.机械易于调整：可以在一定范围内适应不同高度工件的要求，并可以保证在更换针头混合管的时候，不需要对运动轨迹进行重新矫正。
- 9.胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值即可；配比精度：99%；出胶精度：99%；
- 10.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；

11.配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；相对于人工配胶灌胶，更节省胶水，保证产品质量，并使厂区更清洁干净；

12.按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水；混合比例：100：100-10：200；

13.常规30l双料桶设计，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；根据胶水性能，a胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，b胶料桶密封性好防止挥发、结晶，ab胶桶液位感应及报警装置，当胶水液位过低自动报警；

14.清洗方式分为手动与自动，手动清洗只需将混合管拆下浸泡到清洗剂即可，过10分钟拿出用吹干净即可；自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净；自动清洗节省时间和成本，清洗液和回收再使用，成本低廉；

技术服务：

1.提供相关技术资料，2.为需方免费培训地运行、维护人员。需方派出的培训人员，应在所提供的设备具有二年以上的维修经验。需方应配不少于两名受训人员（一名工程师、一名操作人员）；3.及时和需方提供合同式协议规定的全部技术资料，对质量负责到底；4.供方负责指导安装、调试设备运送到现场开始直到安装、调试结束，供方应进行现场培训，安排工程师对如何进行设备的拆装、如何排除故障进行指导和演示，并对操作人员进行实际操作培训。