

# 电源，全自动电源灌胶机，双液灌胶机

产品名称	电源，全自动电源灌胶机，双液灌胶机
公司名称	广州明康自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:明康 型号:M700 最大出胶量:20克
公司地址	广东 广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼
联系电话	020-82178351-502 13002076381

## 产品详情

- 1.适用于防水电源，驱动电源等的灌胶；
- 2.可4头出胶，效率高；
- 3.工作范围 700 (x) \*700(y)\*30(z)，机器大小为1600\*1100\*1500mm；
- 4.工作环境：温度为0-40 ，湿度为20-90%；
- 5.最高速度 400mm/sec；
- 6.运动精度  $\pm 0.1\text{mm}$ ；
- 7.配比精度 99%；
- 8.出胶速度 0.3g/sec-20g/sec；
- 9.出胶精度 99%；
- 10.混合方式 静态混合/动态混合（可选）；
- 11.混合比例 100：100-10：100（1：1-1：10）；
- 12.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；

13.控制方式：松下plc 台湾昆仑通态触摸屏；

14.触摸屏显示、操作，全中文界面、易学易懂，专人培训；

15.计量方式：明康自主研发柱塞泵；

16.胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值即可；

17.编程方式：示教编程；

18.配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作，节省人工，避免人工难招难管理，灵活应对淡旺季；

19.控制系统：明康自主研发；

21.按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水；

22.传动方式：步进电机 同步带；

23.能适应任何不规则物件灌胶，具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线差补及三轴联动等功能；

24.双料桶设计，胶桶大小，30l，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；根据胶水性能，a胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，b胶料桶密封性好防止挥发、结晶，ab胶桶液位感应及报警装置，当胶水液位过低自动报警，并预留真空自动进胶功能；

25.胶水粘度范围：max 20000mpa · s；

26.清洗方式分为手动与自动，手动清洗只需将混合管拆下浸泡到清洗剂即可，过10分钟拿出吹干净即可；自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净，成本也就1元左右。