

安定器，半自动安定器配胶机，明康灌胶机

产品名称	安定器，半自动安定器配胶机，明康灌胶机
公司名称	广州明康自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:明康 型号:M20 出胶速度:0.3-20克/秒
公司地址	广东 广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼
联系电话	020-82178351-502 13002076381

产品详情

- 1.适用于安定器的灌胶；适用于产品规格多，灌胶量大或笨重的不适合全自动灌胶的产品；
- 2.机器配胶，人工灌胶，常规工作半径为1.5米，根据客户需要，工作半径可延长到3米；相对于全自动，节省了繁多的夹具成本，性价比更高；
- 3.配胶比例可1:1--10:1，常规出胶量为0.3-20克，最大出胶量可达到40克每秒，机器配置不一样，价格也就不一样；
- 4.触摸屏显示、操作，全中文界面、易学易懂；专业工程师现场指导和培训；
- 5.胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值即可；配比精度为99%；
- 6.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；
- 7.灌胶控制可设定定量出胶，也可由手动开关控制出胶，适用任何胶量，任何大小安定器的灌胶，简单方便。
- 8.按需配比，实现边混合边灌胶，使用多少配多少胶，节省胶水；配胶精准，混合均匀，最大限度节约胶水，提高灌胶效率，提高产品质量；出胶精度为99%
- 9.双料桶设计，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；根据胶水性能，a胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，b胶料桶密封性好防止挥发、结晶，ab胶桶液位感应及报警装置，当胶水液位过低自动报警，并预留真空自动进胶功能；胶桶一般为30L,自动抽胶1分钟即可抽满；

10.胶量控制精确，所有关键部件均采用进口产品，在保证大流量、高精度的同时，满足高杂质使用环境的要求，具有独特控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不匀，滴胶，拉丝，毛边等现象。

11.清洗方式分为手动与自动，手动清洗只需将混合管拆下浸泡到清洗剂即可，过10分钟拿出用吹干净即可；自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净；

12.适用胶水：硅胶等双组份胶水，可有适量添加物；