

安定器，全自动安定器灌胶机，明康灌胶机

产品名称	安定器，全自动安定器灌胶机，明康灌胶机
公司名称	广州明康自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:明康 型号:M700 工作范围:700*700*80
公司地址	广东 广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼
联系电话	020-82178351-502 13002076381

产品详情

- 1.适用于安定器的灌胶，硅胶灌胶机；
- 2.配胶，灌胶一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能。
- 3.配胶比例、胶量可调节（1:1—10:1可调，出胶速度在0.3-20克可调），只需要在触摸屏改变所需数值就可以了，非常简单。随时用随时配，配比精度高（为99%），按需配比，节省胶水。
- 4.根据胶水性能，ab胶料桶带有搅拌装置，有效防止胶水分层，并安装有电子式液位感应装置，当胶水高或低液位时自动报警。
- 5.胶桶安装有过滤器防止杂物进入管道，从而堵塞胶管，有效起到防呆功能，b胶流量显示有效的防止出现胶量配比异常。
- 6.操作简单方便：触摸屏显示操作；全中文界面，各项参数记录，显示，报警；工人培训简单，节约培训时间和培训费用。
- 7.质保一年；供应我厂生产的所有机械零部件，并给予技术指导。
- 8.胶量控制精确：采用高精度、耐磨损、耐腐蚀、螺杆泵（也可用螺杆泵，出胶量更大），出胶精度在99%以上，所有关键部件均采用进口产品，在保证大流量、高精度的同时，满足高杂质使用环境的要求，具有独特控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不匀，滴胶，拉丝，毛边等现象。
- 9.程序调整快速：编辑程序简单易学，可以同时存储 99个不同工作轨迹图形，只需进行简单的选择操

作，可以快速适应不同的工件；本机系统能自动次序方向重整，自动重复路径检测，自动倒角处理，平滑处理。

10.机械易于调整：可以在一定范围内适应不同高度工件的要求，并可以保证在更换针头混合管的时候，不需要对运动轨迹进行重新矫正。

11.通用性强，广泛应用于各种流体，各种行业，各种图形

12.技术服务：12.1提供相关技术资料，12.2为需方免费培训地运行、维护人员。需方派出的培训人员，应在所提供的设备具有二年以上的维修经验。需方应配不少于两名受训人员（一名工程师、一名操作人员）；12.3及时和需方提供合同式协议规定的全部技术资料，对质量负责到底；12.4供方负责指导安装、调试设备运送到现场开始直到安装、调试结束，供方应进行现场培训，安排工程师对如何进行设备的拆装、如何排除故障进行指导和演示，并对操作人员进行实际操作培训。