

暗杆软密封闸阀售前、售中、售后服务欢迎来电

产品名称	暗杆软密封闸阀售前、售中、售后服务欢迎来电
公司名称	河北天工阀门科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:天工 型号:z45x 规格:DN50-400
公司地址	河北省沧州泊头市四营工业区
联系电话	0317-8349439 13780273846

产品详情

我公司引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的[弹性座封闸阀](#)，利用闸阀整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。[暗杆软密封闸阀](#)

利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良，漏水和生锈的现象，更有效的节约安装空间。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

- 1.整体包胶：闸阀采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠，寿命。
- 2.重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。
- 3.平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。
- 4.耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂状，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。
- 5.三“0”密封：阀杆采用三道0型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

[暗杆软密封闸阀](#)技术参数：压力等级：1.0MPa、1.6MPa 阀体耐压：1.5MPa、2.4MPa
密封试验：1.1MPa、1.76MPa 工作温度：0~80 适用介质：水、气等

一、主要零部件材料

名称	材料
阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
闸板	球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶
内六角螺栓	碳化处理
密封圈	丁腈橡胶
阀盖	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
阀杆	不锈钢
“O”形密封圈	丁腈橡胶
止推轴承	锡青铜
螺栓	不锈钢

压盖	球墨铸铁、铸钢
防尘罩	丁腈橡胶
手轮（传动帽）	铸铁

二、主要技术参数：公称压力：1.0~2.5MPa 工作温度：0~80 法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113
公称通径：50~600mm 适用介质：水、油、气等 试验标准：GB13927 AP1598 三、主要外形连接尺寸：

DN	50	65	80	100	125	
L	178	190	203	229	254	
HA	313	332	372	424	497	
HC	355	375	415	476	540	

河北天工阀门科技有限公司 地址：河北省泊头市四营工业区 销售部：13780273846 技术部：13633275321
电话：0317-8349439 0317-8268330 传真：0317-8049439 联系人：冯经理