

明康全自动灌胶机M1500

产品名称	明康全自动灌胶机M1500
公司名称	广州明康自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:明康 型号:M1500 工作范围:1500*700*80
公司地址	广东 广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼
联系电话	020-82178351-502 13002076381

产品详情

1.工作范围：1500(x)*700(y)*80(z)；适用于1米5及以下的长条形产品的灌胶，同时也适用于其他生产企业需要的灌胶的工艺；胶水粘度范围：max 20000mpa·s；

2.点、线、面、弧、圆、不规则曲线差补及三轴联动、cad图形导入等功能；能适应任何不规则物件灌胶；机械易于调整：可以在一定范围内适应不同工件的要求，并可以保证在更换针头混合管的时候，不需要对运动轨迹进行重新矫正。

3.控制系统：明康自主研发；计量方式：明康自主研发柱塞泵； 4.出胶速度：0.3g/sec-20g/sec；胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值即可；出胶精度：99%；

5.可加装单组份胶水打胶装置（适合300~330g管状胶包装），实现一台设备两种胶水使用；

6.控制方式：松下plc+台湾昆仑通态触摸屏；传动方式：步进电机+同步带；

7.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象； 8.质保1年，专人交机和培训。触摸屏显示、操作，全中文界面、易学易懂；可保存99个程序，随调随用；我们设备在交付使用时，有专业工程师来调试和培训员工操作机器；

9.混合方式：静态混合/动态混合（可选）；配比精度为99%；配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作； 10.按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水，配比准确，搅拌均匀，灌胶量一致，大大提高产品质量，合格率搞了，浪费少了；

11.自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净； 12.双料桶设计，a胶和b胶分开

储料，保证胶水长时间放置不发生固化；根据胶水性能，a胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，也可加装加热装置，在冬季保证胶水流动性，b胶料桶密封性好防止挥发、结晶，ab胶桶液位感应及报警装置，当胶水液位过低自动报警，并预留真空脱泡及真空自动进胶功能； 13.提高生产速度，人工就少了，成本就低了，节约人工，也节省了厂区面积。机器尺寸：2000 (l) *1600 (w) *1500 (h) mm；

14.工作气源：3-6kg；温度：0-40 ；湿度：20-91%。