

明康全自动灌胶机M1200

产品名称	明康全自动灌胶机M1200
公司名称	广州明康自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:明康 型号:M1200 出胶速度:0.3-20克/秒
公司地址	广东 广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼
联系电话	020-82178351-502 13002076381

产品详情

- 1.工作范围：1200 (x) *700(y)*80(z)；适用于1米2及以下的长条形产品的灌胶，同时也适用于其他生产企业需要的灌胶的工艺；
2. 控制方式: 松下plc+台湾昆仑通态触摸屏；触摸屏显示、操作，全中文界面、易学易懂；控制系统: 明康自主研发；计量方式：明康自主研发柱塞泵； 3.具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线差补及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶；胶水粘度范围：max 10000mpa · s； 4.出胶速度：0.3g/sec-20g/sec；最高速度：300mm/sec；胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值； 5.混合比例：1：1—1：10；配比精度：99%；出胶精度：99%； 配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；运动精度：±0.15mm； 6.节省胶水，没有浪费，用多少配多少，减少壶瓶罐等中转浪费，灌胶量精准，不会灌多造成浪费；混合方式：动态混合；
- 7.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；提高产品质量，配比准确，搅拌均匀，灌胶量一致，大大提高产品质量，合格率搞了，浪费少了； 8.双料桶设计，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；根据胶水性能，a胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，b胶料桶密封性好防止挥发、结晶，ab胶桶液位感应及报警装置，当胶水液位过低自动报警，并预留真空脱泡及真空自动进胶功能；9.清洗方式分为手动与自动，手动清洗只需将混合管拆下浸泡到清洗剂即可，过10分钟拿出用气吹干净即可；自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净；工作气源: 2-6kg；
- 10.机器尺寸: 1600 (l) *1600 (w) *1500 (h) mm；节约人工，也节省了厂区面积。
- 11.便于车间6s管理
- 12.适应硅胶等双组份胶水； 13.常规配置：a.胶桶大小:50l/30l（根据胶水可选）；b.供胶泵

(柱塞泵)：自主研发；c.大流量动态混合器 自主研发； d.双液阀：自主研发；单液阀：自主研发
(根据胶水选配)；e.自动清洗系统: 自主研发。