

# 空调自动启动器 佳创达行业

产品名称	空调自动启动器 佳创达行业
公司名称	深圳市佳创达科技有限公司长沙分公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:佳创达 型号:JCD 种类:电流型
公司地址	长沙市雨花区韶山中路融科三万英尺1栋501
联系电话	0731-89901718 18229496616

## 产品详情

### 2、主要功能

I 检测市电状态：如果市电恢复，启动器进入预启动状态。

I 启动命令：来电后，如果条件满足则向空调发出启动命令。

### 、特点：

I 完备式启动。

JCD-ZQ3空调断电启动器由于具有闭环实时检测控制功能,因此确保在空调每次断电后能可靠的再启动空调，绝对不会象红外遥控型同类产品的不启动现象，致使机房在急需降温的时候不能在来电后及时启动空调，采用JCD-ZQ3空调断电启动器规避了此类的风险。

I 低功耗、小体积、高性能。

JCD-ZQ3空调断电启动器采用简洁的单片工控专用芯片和低频率设计，实现最精简的硬件电路方案，能够有效抵抗各种电气干扰，减少了器件数量，降低了故障率，延长了使用寿命；同时也控制了功耗、体积。

### 4、安装方法

4.1 JCD-ZQ3空调断电启动器可直接安装在空调机机壳内，安装步骤如下：

I 关掉空调机，切断空调机电源；

I 卸下空调机的外壳，选择合适的安装位置；

I 用双面泡沫胶、胶带或捆扎带将启动器固定好。

I 将启动控制信号线的两个线端分别焊接到面板“开/关”按钮反面的两个触点上。

I 将控制器的电源线并接到空调内部的电源变压器次级中任一组上

### 3、主要技术指标

I 工作电源：12V ± 20%，50Hz（接至空调电源变压器的次级的任一组）

I 外形尺寸：85mm × 50mm × 35mm

I 重 量：150g

I 来电启动延时时间：10秒

I 控制输出方式：常开触点、脉冲输出

I 功耗小于100mW

。

注意：

1. 电源只能接在变压器的次级，也就是连着空调控制主板的那一端。

2. 取样点最好是空调内风机，如果不方便取也可取电源线，所取线须穿过线圈的中心孔。如果反馈量不够可多绕一圈。

### 5、测试

安装好JCD-ZQ3空调断电启动器后，须进行测试，方法如下：

（1）切断空调机的电源；

（2）等待60秒后再接通空调机电源。

（3）自断电时刻算起在约定启动时间内空调应自启动；若空调机不能自启动，检查安装是否正确。

JCD-ZQ3空调断电启动器引出线说明