

HX610铜网红胶塑网专用红胶

产品名称	HX610铜网红胶塑网专用红胶
公司名称	深圳市华茂翔电子有限公司
价格	100.00/瓶
规格参数	品牌:华茂翔 型号:HX610
公司地址	深圳市宝安区西乡 三围宝安大道5001号沙边工业区A栋4楼B
联系电话	0755 - 29181122 13631672718

产品详情

深圳市华茂翔电子有限公司是一家专业生产胶粘剂及焊锡膏、各类塑胶包装容器的公司。公司集研发、销售、技术咨询并与大型工厂合作代工为一体的电子塑胶高新技术企业。主要产品服务于半导体和细间距锡膏及胶粘剂外包装材料。公司拥有先进的自主研发团队并与国内北京大学、湖北大学等高校技术合作；拥有完整的系列产品项目；拥有阵容强大具有丰富经验的技术研究人员和精湛、高效的业务团队。公司现已研发并生产拥有胶粘剂类、焊锡产品类、塑胶包装容器等系列环保产品。产品广泛应用于计算机、信息通讯、家用电器、电子玩具、数码摄影、半导体，化工包装等电子行业。公司以诚信经营，求真务实的精神，以优质的产品，良好的信誉，竭诚为您提供完善的售前、售中、售后服务，您的需求就是我们的追求，质量的提高是我们的责任，华茂翔愿与您携手共同开创美好的未来。

我们的目标：品质第一 双赢至上 不断创新 追求卓越

产品简介：

华茂翔红胶

是应用于SMT领域的一种性能稳定的单组份环氧树脂胶，针对各类SMD元件均能获得稳定的粘接强度。本产品其高速涂覆和低温固化的特性，用于印胶制程，稳定的粘接，可防止PCB溢胶现象，在贴片时不会发生偏差，可以耐良好的热性和电气性，保存良好。

本品系SMT 专用的单组份热固化环氧树脂胶粘剂，具有

1. 贮存稳定，使用方便
2. 快速固化，强度好
3. 触变性好，电气绝缘性能好....等特点。

本品主要用于片状电阻、电容、IC 芯片的贴装工艺，适用于点胶和刮胶。

特征

- 、容许低温度硬化；
- 、尽管超高速涂敷，微少量涂敷仍可保持没有拉丝，塌陷的稳定形状；
- 、对于各种表面粘着零件，都可获得安定的粘着强度；
- 、储存安定性能优良；
- 、具有高耐热性和优良的电气特性；
- 、可用于印刷和高速机点特点，可适用于钢网、塑网、铜网丝印。

硬化条件

HX600：建议硬化条件是基板表面温度达到150℃以后60秒，达到150℃后100秒；

HX608：建议硬化条件是基板表面温度达到150℃以后45秒，达到150℃后100秒；

HX100：:建議硬化條件是基板表面溫度達到130℃以後60秒，達到130℃以後100秒。

硬化温度越高、而且硬化时间越长，越可获得高度着强度；

依装着于基板的零件大小，及装着位置的不同，实际附加于接着剂的温度会变化，因此需要找出最适合的硬化条件。

使用方法

- 1、为使SMT胶粘剂的特性发挥最大效果，请务必放置冰箱（2℃~10℃）保存；不可冷冻。
- 2、从冰箱取出使用时，请等到接着剂温度完全恢复至室温后才可使用；一般夏天回温1-3个小时，冬天回温3-5小时。
- 3、如果在点胶管加入柱塞就可使点胶量更安定，使用高速点胶机点胶的要控制好温度。
- 4、因防止发生拉丝的关系最适合的点胶设定温度是25℃~38℃，视点胶设备性能不同找出适合的温度。
- 5、从圆柱筒填充于胶管时，请使用专用的自动填充机，以防止气泡渗透；
- 6、对于点胶管的洗涤可使用DBE或醋酸乙脂。