

硅胶粘不锈钢，1706硅橡胶处理剂 硅橡胶粘双面胶处理剂 粘接力度强

产品名称	硅胶粘不锈钢，1706硅橡胶处理剂 硅橡胶粘双面胶处理剂 粘接力度强
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	85.00/瓶
规格参数	品牌:景宏 型号:1706 粘度:180
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

产品详情

硅胶粘不锈钢，1706硅橡胶处理剂 硅橡胶粘双面胶处理剂 粘接力度强

JINGHONG景宏 H-1706硅胶表面处理剂，能有效改善硅胶材质的表面极性，大大提高粘接性能，处理后的硅胶可以用于硅胶背双面胶，同时处理后在硅胶上喷漆、丝网印刷亦有良好效果。具有初粘力强、粘结强度大、使用方便等特点,欧盟ROHS环保。

JINGHONG景宏 应用范围

硅胶贴双面胶的表面处理（底涂），适用于：泡棉脚垫、硅胶饰品、橡胶饰品、PVC饰品等与双面胶、商标、标签贴合处理。

JINGHONG景宏 储存及注意事项

- 1.本品含有有机溶剂，宜放于阴凉干燥处。须按易燃物品储存，使用时注意通风及防止明火接触。
- 2.H-1706硅胶处理剂使用后，应随时盖好，以免溶剂挥发和潮气浸入。
- 3.涂胶工具使用完毕，可浸入溶剂中清洗。
- 4.本品之有效储存保质期为一年，保质期后经检验合格，仍可继续使用。

JINGHONG景宏 操作方法

- 1、将硅胶材质待粘面除去污物（如油、脱模剂等）。
- 2、将H-1706硅胶处理剂涂刷、印刷或中喷涂在硅胶基材上1-2次，须使其完全覆盖并分布均匀。
- 3、将涂好的硅胶片放在置物架上让其常温干燥5-10分钟，注意不要有灰尘污染。
- 4、贴上双面胶，再过贴合机压合或用木辊手工来回碾压。
- 5、贴合后待其干燥，干燥过程中粘合强度会进一步提高，12小时后其本趋于稳定。

JINGHONG景宏 包装规格：500ML/瓶 10KG/桶