

瑞斯进口加热土工膜焊接机土工膜爬行焊机

产品名称	瑞斯进口加热土工膜焊接机土工膜爬行焊机
公司名称	上海振豪焊接设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:TOPLINK 型号:4001AA
公司地址	toplink.crystal@foxmail.com
联系电话	0451-82537262 15774517906

产品详情

土工膜焊接机 价格适用范围利用高频震荡原理产品电磁波通过模板作用于双片PVC塑料之间，使其结构内部分子运动从而焊接在一起。通过PVC塑料热合机加工出来的产品强度大，拉伸性好，不破坏材料表层，焊接缝光滑美观，深受客户的好评。详情请咨询-

吴经理-13801510406。简介整机特点：PVC、PU、TPU热压、烙印、热切同步完成

设备别称：高频热合机 高周波焊接机 设备型号：HQ-5000F/S HQ-8000F/S

设备结构：双头脚踏定位+气缸助力 加热方式：高频电磁波感应加热

辅助加热：采用机械温控器控制电热管加温（根据材料而定）土工膜焊接机

价格工业原理：利用高压整流刺激高频电子管震荡瞬间产生电磁波电场，

被加工PVC，EVA，TPU塑胶材料在电磁波电场内瞬间发生分子变化，

加上一定的压力就可以达到熔接目的。土工膜焊接机 价格结构特点：1、设计双头脚踏操作，

气缸助力加压 2、强力式机头,压力可以随意调节品、使模具不致跳火而损坏；A. 输出电力强大，本机振

荡器所产生的周率27.12MHZ或40.68MHZ，符合国际工业波段标准，各种控制装置特殊电子线路，可避

免不当操作，且能最快时间熔接制品、提高产品产量；3、十字架加模,定位方便

PVC塑料热合机基本设定：1、采用国际工业波段27.12MHz,符合国际标准 2、采用过载保护装置，

提高电子管使用寿命 3、采用欧姆龙继电器火花装置,瞬间切断高压保护高频模具 4、采用中封电子阀，

气缸不因断电或断气突然下降保证人身安全 5、高频回路设计多重接地降低电磁波干扰，

保证设备达到国家环保标准 6、机台板采用实心胶合木板 7、工作台面采用铝板铸造，

导热效果极佳 .高周波预热机7适用范围编辑 土工膜焊接机 价格用途：适合加工PVC\TPU\EVA塑胶材

料或含有20%PVC混合材料均可以加工焊接，可用于皮革压花、服装压花、鞋面压花、PVC塑料、TPU塑

胶、各种充气气嘴、医疗袋、识别带、工业门等。设备参数：设备型号 HQ-5000F/S HQ-8000F/S

高频输出 5KW 8KW 高压输入 8.5KVA 13KVA 电源电压 380V 震荡频率 27.12MHz

整流器 矽二极管 加压方式 气压 机械活动距离 70mm 冷却方式 风冷 电子管 7T85RB

7T69RB 下压板尺寸 350*700mm 上压边尺寸 320*30mm 设备尺寸 1700*1200*1700mm

设备重量 350KG 380KG 备注：因技术升级,参数不另行通知,敬请谅解 土工膜焊接机

价格技术服务：5.1

甲方负责安装、调试直至设备进入正常工作状态并给出结论报告，双方负责人签字有效。 5.2

甲方人员在乙方安装调试及培训的全部费用由乙方负责。 5.3

甲方应保证在中国境内有常年维修服务点，可提供优质的售后服务及备件。 5.4

保修期：设备最终验收合格后交付买方之日起，整机保修1年。 5.5

在保修期内接到用户故障信息后，72小时(3个工作日)内到用户工厂。

说明：若以上数据与现场答疑时有所区别，以现场答疑为准。 土工膜焊接机 价格功率：5-8KW

火花保护：在工作过程中，如果模具产生跳火现象，保护器会切断输出，模具亦自动上升、离开产 国弛
强人格守信誉理念，创一流服务，树一流品牌，本着"为客户创造财富，为社会创造价值"的宗旨，竭诚
为新老客户提供更快，更好，更新，更全面的技术及服务，希望我们专业的服务能为您创造无尽的价值
！ 公司主要产品：高频机，高周波，高频热合机，高频焊接机，塑料焊接机，高周波焊接机，PVC热合
机，PVC焊接机 PVC折盒机，包装袋热合焊接机，吸塑泡壳封口机,塑胶熔接机，服装压花机，皮革压花
机，高频压花机，塑料袋热合焊接机，高速卷帘门天花热合焊接机，汽车门板热合焊接机，汽车脚垫焊
接机，医疗用品热合机！