

全能1206胶水粘PVC条,粘三元乙丙条,硅胶条粘接

产品名称	全能1206胶水粘PVC条,粘三元乙丙条,硅胶条粘接
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	18.00/支
规格参数	品牌:景宏 型号:1203
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

产品详情

1206胶水粘PVC条,三元乙丙橡胶条,硅胶条粘接, 景宏 JH-1206不处理粘硅胶胶水

一、JH-1206不处理粘硅胶胶水-应用范围

发泡硅胶、发泡矽胶、硅树脂海绵、氟硅胶、EPDM、NR、CR、TPR、NBR,阻燃、耐高温、导电、导热、防静电、耐高压,硅胶与各种橡胶类粘接如(EPDM三元乙丙橡胶;NBR橡胶;天然橡胶;丁晴橡胶;氯丁橡胶;丁基橡胶,氟橡胶,合成橡胶;顺丁橡胶)等固化后有韧性,不发硬,粘合力极强,粘接后硅胶材料可达到破坏的粘接强度/撕烂效果;两粘接面溶为一体的效果.耐水煮,耐气候,耐高低温,抗拉力,耐老化,防水,耐油等,透明度高,粘接力好,操作方便,无白化,环保等特性。

2、景宏 JH-1206不处理粘硅胶胶水

广泛应用于硅胶与硅胶(硅橡胶,矽胶,Silicone)之间的粘接。

3、硅胶与各种塑料之间粘接如(ABS、PVC、PS、PC、PU、SED(B)S、TPR/PMMA、HIPS、PA/EVA、PET、PBT)等塑料

4、硅胶与各种金属之间粘接如(铁、不锈钢、铝合金、磁铁、锌合金、铜、电镀五金制品)等

二、JH-1206不处理粘硅胶胶水-产品特点

JH-1206不处理粘硅胶胶水主要特点:硅胶无需处理,可直接粘合(有效解决了市面上需要先用处理剂处理硅胶,然后才能粘合的难题);固化速度快,适用于需要快速粘合的硅胶与硅胶、硅胶与塑料、金属、竹木、纸、陶瓷等材质粘接;粘接后硅胶材料可达到撕烂硅胶不脱胶(两粘接面溶为一体)的效果.具有耐水煮,耐高低温,抗拉力,耐老化,防水,耐油,透明度高,操作方便,无白化,环保无毒等特性.符合国际环保标准,通过欧盟ROHS标准和SGS检测。

三：JH-1206不处理粘硅胶胶水-使用方法

1、在待粘硅胶表面点上适量JH-1206不处理粘硅胶胶水（根据粘接面积大小，可在胶嘴前端套上PE导管或者针头以控制胶量）

2、涂胶后将两个面合在一起，2-5秒即可定位，2-5分钟可达到撕破硅胶不脱胶效果。

四：JH-1206不处理粘硅胶胶水-注意事项

1.使用JH-1206不处理粘硅胶胶水后请将其密封好，防止胶水固化。

2.JH-1206不处理粘硅胶胶水须在干燥、阴凉、避光处密封保存，切忌阳光直射；长时间不需使用，需冷藏（5-8度）储存。