

供应各种型号导热油-四川中昆石化有限公司

产品名称	供应各种型号导热油-四川中昆石化有限公司
公司名称	四川中昆石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:320 闪点:200
公司地址	成都市锦江区静沙南路18号3栋18层1803号
联系电话	028-84087510 184082506666

产品详情

导热油

质保1年 使用7-8年

产品介绍:

导热油又称传热油，正规名称为热载体油（gb/t4016-83），英文名称为heat transferoil，所以也称导热油，热煤油等。导热油是一种热量的传递介质，由于其具有加热均匀，调温控制温准确，能爱爱低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛应用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。

应用领域：热压、压延、挤压、硫化、人造皮革加工、薄膜加工,医药、农药中间体、防老剂、表面活性剂、香料等合成 脂肪酸蒸馏、油脂分解、蒸馏、浓缩、硝化 聚合反应、熔融纺纱、热固、纤维整理 热熔融机、波纹板加工机、干燥机 复合板压制、干燥机 电线及电缆制造 废热回收、太阳能利用、反应堆取热 粮食干燥、食品烘烤 家庭暖房 聚合、分解、蒸馏、浓缩、蒸发、熔融装置等 沥青融化、保温、石膏板烘干 热熔染色、热定型、烘干装置。

ld-300 ld-320 ld-330 ld-340 ld-350 测定方法

外观 淡黄透明 淡黄透明 淡黄透明 淡黄透明 淡黄透明 目测

酸值mgkoh/g 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 gb/t264-83

闪点（开口） 195 200 205 210 215 gb/t267-88

残炭（康氏）% 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 gb/t268-87

运动粘度（50）mm²/s 19-29 21-31 22-32 22-33 47-57 gb/t265-88

水份（v/v） 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 sh/t0165-92

密度（20%）g/cm³ 0.83-0.86 0.85-0.88 0.86-0.89 0.87-0.90 0.88-0.91 gb/t1884-92

灰份% 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

铜片腐（100 .3hr） 一级 一级 一级 一级 一级

比热 kg/kg. 100 2.2 2.3 2.34 2.4 2.44

200 2.6 2.7 2.74 2.82 2.88

最高使用温度 300 320 330 340 350 加热器出口油温

使用指南：1.在加热循环油罐中，要留一定的容积，以确保操作安全运行。

2.循环系统管路中的过滤器，应定期清洗和更换。

3.阀门及法兰连接处应使用耐油，耐压和耐高温石墨类垫片，以防渗漏。

4.不同类型的燃料油混用，需得到本厂的认可，方能进行。

- 5.燃料油升温速度不宜过快，每小时30摄氏度左右。
- 6.燃料油使用加热温度为60-90度（可根据当地实际情况而定）；
- 7.燃料油在长时间（2天以上）不使用时，建议在出油口先放出一些油（可根据实际情况而定）

四川中昆石化有限公司

联系人：张经理 传真：028-84087510

手机：18408250666 邮箱：3201132741@qq.com

网址：<http://www.zkshua.com/>