

真尼龙专用胶粘剂，耐油污粘尼龙高温胶水

产品名称	真尼龙专用胶粘剂，耐油污粘尼龙高温胶水
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	115.00/千克
规格参数	品牌:景宏 型号:1506
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

产品详情

景宏H-1506尼龙胶水1506PA胶水-为单组份、室温固化尼龙专用胶水，适用于ABS、PC，亚加力等塑料-尼龙、MC尼龙粘接，尼龙棒粘接胶水，粘尼龙管胶水，可腐蚀尼龙料的胶水

(PA 尼龙6、尼龙66、尼龙1010、尼龙1013等型号材料粘接；具有优异的粘接性（可达尼龙材质本身强度，拉烂尼龙不脱胶效果），耐腐蚀性和耐侯性、耐高低温等特点。性能指标

外观：：透明至棕红色粘稠液体

固含量：20%以上 粘度（CPS）：2600 ± 200 使用温度：于尼龙料相当（-50 ~ 280度）

耐拉强度：尼龙与尼龙不小于尼龙本身耐拉强度 储存与包装 于未开封之包装桶内贮存于常温，请在12个月内使用，开封后的胶水，长时间不使用，要保证密封，以免溶剂挥发胶体固化。

注意事项

景宏H-1506尼龙胶水有腐蚀性，勿入口眼，并防止与皮肤接触，如粘上可用酒精清洗，施工场地注意通风，该胶贮存久颜色逐渐变红但不影响其质量，贮存于通风避光，用后盖紧，防止挥发，保质期一年。

清理被粘物表面油污、尘垢等污物，保持清洁干燥；

使用方法

粘接面保持干燥洁净，无忧无污，可清洗被粘接面，双面涂胶后使之紧密接触，5分钟定位，一般24小时后可固化，完全固化后48小时以上。