

# 厂用防爆行程开关LX5-221

产品名称	厂用防爆行程开关LX5-221
公司名称	乐清市赛恩电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:塞恩电器 型号:LX5-221
公司地址	乐清市柳市镇长春村（注册地址）
联系电话	0577-61777158 17706661473

## 产品详情

防爆行程开关LX5-221，IIB级 适用条件：

本产品可在下列条件下可靠工作：1.海拔高度不超过1000米；

2.周围环境温度不高于+40℃、不低于 - 30℃；3.空气相对湿度不大于90%(当温度在+25℃时±5%)；

4.无剧烈震动和冲击的地方；5.无腐蚀金属和破坏绝缘的气体、蒸汽或尘埃的环境中；

6.能防止雨雪侵袭的地方。7.并在下列具有场所中作用：

一防爆行程开关LX5-221主要技术参数 产品型号 额定电压 额定电流 防爆标志 进口螺纹 电缆外径

LX|BZX51- 380V 6 A Exd BT6 G3/4" 10-14mm

二、行程开关按结构形式可分为下列列种：

1.直动式下出线或侧出线；

2.转动式下出线或侧出线。

转动式用滚轮横杆传动分为：

- 1.有一个滚轮，开关能自动复位；
- 2.有二个滚轮，开关不能自动复位。

直动式和转动式防爆行程开关均有符合防爆等级为d BT4的隔爆型外壳和符合Aod的安全型接线箱。直动式防爆行程开关内装BK—111型行程开关，其传动部分装有橡皮罩以供防水之需要。转动式防爆行程开关，其内部元件类似LX2系列开关，具有瞬时动作之特点。2.转动式行程开关其动作角度，即为使触头换接而需要使传动杆转动的角度应为 $12^{\circ}$ 左右，行程开关的动作角度超行程、即在触头换接后传动杆仍可继续转动下去的角度应为 $3^{\circ}$ 左右。3.直动式行程开关的工作行程，即为使触头换接而需使行程开关推杆移动的行程应为 $10 \sim 20\text{mm}$ ，在这种推杆行程下，能保证常开触头在闭合后的一定超行程。