

LED防爆泛光灯恒盛一体式两腔外壳

产品名称	LED防爆泛光灯恒盛一体式两腔外壳
公司名称	温州市恒盛照明电器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒盛照明 型号:LED防爆泛光灯 电压:AC85-260
公司地址	瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号
联系电话	0577-86003922 13968840494

产品详情

led防爆泛光灯技术参数：

序号	名称	单位	参数	
1	输入电源	额定电压	v	ac85-260
		额定频率	hz	47-63
2	光源	品牌	osr	30led
		功率	w	50-90w选配
3	光通量	lm	8000-14400	
4	光源寿命	h	100000	
5	光源色温	k	5800	

6	功率因数	%	> 0.98
7	灯具效率		> 92
8	距高比	s/h	3.6
9	进线口螺纹	m	g3/4
10	灯具规格	mm	228 × 129
11	灯具重量	kg	6.2
12	引入电缆	mm	8-12
13	防护等级	gb	ip65
14	防腐等级	gb	wf2
15	绝缘等级	gb	
16	防爆标志	gb	exd ct6

led防爆泛光灯适用范围：石油、石化、化工装置塔、炉、平台、配电间、操作间、值班室、计量间、内场泵房，现场控制间，各类中低高度泵房、各类通道等及易燃易爆场所需要装置的固定照明。

使用方法：

安装灯具 根据现场照明的实际需要确定灯具的安装位置和方式，出厂时有相对应配置安装架，只要将安装支架用配备的固定螺丝锁紧装好即可；然后固定到所需安装的固定支架上调整你需要的照射方向或角度。

接入电源 打开灯具上盖，旋开灯具电缆引入口的压紧六角锁头，将电缆线穿过平垫及橡胶密封圈，引入灯具内，根据电缆线的极性通过接线端子，火线锁紧在l端，零线锁紧在n端上，接地线对应接好即可。

灯具控制 请在接入电源线回路上串接开关控制市电的输入即可控制灯具的开与关。

led防爆泛光灯作为国内优秀的工业照明大型规模化生产企业，恒盛照明长年为国内有销售渠道的个人或企业提供以下产品：便携式移动照明系统：sfw6121|sfw6130|sfw6120

轻型升降工作灯:sfw6120|gad505|gad505c

全方位自动升降工作灯:sfw6110a|gad506e

便携式升降工作灯:sfd3000b|gad513|yf2500

升降工作灯:sfw6180/un|gad505e

全方位自动升降泛光工作灯:sfw6110b|gad506a|m2000|sw2910

全方位自动升降工作灯:sfw6110

全方位自动升降工作灯;sfw6110c|gad506b

箱式移动照明系统/现场勘查照明设备 : fw6106

多功能升降工作灯:sfw6121

移动照明车:sfw6130a