

供应180#重油-四川中昆石化有限公司

产品名称	供应180#重油-四川中昆石化有限公司
公司名称	四川中昆石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中昆石化 型号:108号 运动粘度:80
公司地址	成都市锦江区静沙南路18号3栋18层1803号
联系电话	028-84087510 184082506666

产品详情

180号重油

产品介绍：180#重油呈暗黑色液体，主要是以原油加工过程中的常压油，减压渣油，裂化渣油，裂化柴油和催化柴油为原料调合而成。

180号重油技术指标		
项目:180号重油	化验结果	试验方法
密度（20℃），kg/m ³	992.7	gb/t1884
热值k/g	10100大卡	gb/t384
运动粘度（20℃），mm ² /s	80	gb/t266
闪点（闭口），℃	130	gb/t267
硫（m/m），%	0.8	gb/t387

水份 (m/m) , %	痕迹	gb/t260
机械杂质 (m/m) , %	无	gb/t511
灰分 (m/m) , %	0.02	gb/t508

性能特点：

- 1.180#重油不含有害气体，对人体没有危害
- 2.具有高度的品质稳定性，可在近40度的高温下长期储存。日常温度不会燃烧
- 3.具有闪电高普通明火不要燃烧的安全性。
- 4.粘度相对低，流动性好，易于燃烧，可大幅度降低锅炉过剩空气系数。
- 5.燃烧稳定，雾化状态好，火焰温度高，符合环保
- 6.燃烧产物少，有利于减少污染，优化环境，燃烧充分，减少烟尘的形成。特别是可减少碳黑在各种受热面上的沉积，从而提高设备的利用率。降低排烟，降低对环境的污染程度，据测定，符合环保要求。

应用领域：各种喷嘴的锅炉及锅炉作为燃料。

使用指南：

- 1.在加热循环油罐中，要留一点的容积，以确保操作安全运行。
- 2.循环系统管路中的过滤器，应定期清洗和更换。
- 3.阀门及法兰连接处应使用耐油，耐压和耐高温石墨类垫片，以防渗漏。
- 4.不同类型的重油混用，需得到本厂认可，方能进行。
- 5.重油升温速度不宜过快，每小时30摄氏度左右。

四川中昆石化有限公司

联系人：张经理 传真：028-84087510

手机：18408250666 邮箱：3201132741@qq.com

网址：<http://www.zkshua.com/>