

批发南通改性复合MGB滑板超实用超耐磨华宏

产品名称	批发南通改性复合MGB滑板超实用超耐磨华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【改性复合mgb滑板】基本说明

产品名称：改性复合mgb滑板

产品别名：mgb滑块、mgb滑板、mgb滑块工程塑料合金、复合mgb滑板

产品型号：hhih 500*300mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【改性复合mgb滑板】详细说明

改性复合mgb滑板为华宏公司主打产品之一，主要替代之前聚四氟乙烯滑板应用于桥梁顶推滑移工程。华宏老厂家20余年工程塑料合金mgb滑板生产经验，为您提供质量上乘、价格稳定，售后一流的mgb滑板，改性mgb滑板，复合材料mgb滑板，工程塑料合金mgb滑板产品的详细介绍：

【改性复合mgb滑板】产品应用

1.用于混凝土桥梁平移，由于摩擦系数相差较大，起到很好的平移效果，是桥梁施工专家比较青睐的产

品。

2.用于钢桥梁平移，对于钢桥梁的平移，根据多年的经验，可以采用给滑板穿上“钢靴”，这样起到很好的平移效果，减少摩擦对滑板的损失。

3.用于桥梁施工过程中的台车垫板，起到平移，耐磨，抗冲击的作用。

【改性复合mgb滑板】化学概念

华宏mgb滑板工程塑料合金是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺制造而成的均质聚合物，从改变高分子材料本质入手，赋予工程塑料合金崭新特性，使得产品在少油或无油润滑、大荷载的工况下具有独特的使用优势。华宏公司可以根据不同工况对工程塑料合金材料进行改性和升级换代，以满足不同工程项目和用户的需求。

【改性复合mgb滑板】产品特性

华宏mgb滑板工程塑料合金材料具有出色的摩擦系数低、自润滑免维护、耐腐蚀、耐磨损、承载力大、抗老化等特性，产品对偶工作面在三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。材料在三场（力场、电场、化学场）作用下的机械性能稳定。

【改性复合mgb滑板】性能表

项目	单位	mgb
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m ²	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$

吸水率	%	0.8
使用温度		-40 —+110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

【改性复合mgb滑板】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mgb滑板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏改性复合材料mgb滑板工程塑料合金产品的详细描述，如果您有任何问题或有意购买mgb滑板产品，请直接和我联系！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>