

粘接透明亚克力胶水,不发白pS粘abs胶粘剂

产品名称	粘接透明亚克力胶水,不发白pS粘abs胶粘剂
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	50.00/瓶
规格参数	品牌:景宏 型号:1509
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

产品详情

粘接透明亚克力胶水,pc粘abs胶粘剂,

景宏 1508硅胶胶水

H-1508硅胶胶水为：以欧盟环保ROHS标准，通过SGS检测。耐250度高温胶水。

高活性吸附材料，硅胶：属非晶态物质，其化学分子式为 $m\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 。不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。 H1508硅胶专用胶水:主要用于硅胶与塑胶（如ABS、PVC/PS、PC、PBE、PBT、PU、PMMA、PPA等）、金属(如钢、铜、铝、铁等)、镀锌、镀铬.....料、发泡料、尼龙布、纺织品、树脂胶、皮革、海绵、石材、磁铁、玻璃、竹木、陶瓷等材质之间的粘接。无腐蚀丝印、油漆、防水胶。

产品特性：景宏1508胶水-并且防水、防潮、耐油、耐老化（15年不脱胶）、耐水洗、抗震动、耐高温（-50-280度）、绝缘等特性！克服传统硅胶与硅胶粘接后脆化、发白、气味重等缺点，该胶透明、无毒、无味、无刺激！产品

项目及参数：外观：半透明膏装

温度范围（ ）： - 50 ~ + 250 相对密度：(g/cm³)
1.05 ~ 1.15 胶体粘度：150000 ± 450 抗拉
强度（kg/cm²）： 25 ± 5

抗剪切强度（Mpa）： 21 耐震动》（次）
) 300/分钟

操作方法：先清洁被粘接材料表面，涂胶(主要依靠空气中微量水分起作用而固，一般一至二毫米厚，不少于12小时，24小时后使用最佳。

包装方式：100ML/支（铝管），300ML/支（塑料管）

储存期限存放于阴凉干燥处，常温保持期限为8个月.

简述：景宏H-1508硅胶胶水是硅橡胶中一类用于硅胶与塑料、金属、陶瓷、玻璃、石材、竹木等材质粘接的粘合剂，依靠接触被粘接或被密封物表面的水分子或空气中的水分子而固化。