AC220V转DC48V 通信机房48V10A20A30A40A50A100A

产品名称	AC220V转DC48V 通信机房48V10A20A30A40A50A100A
公司名称	深圳市普顿电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:普顿 型号:PD 1:1
公司地址	深圳市宝安福永工业区第2工业区
联系电话	0755-29032331 15999530831

产品详情

普顿电力AC220-DC24V/48V 系列通信电源模块采用先进的高频脉宽调制技术，使效率得到了极大提高。整机具有稳压精度高、动态响应快、输出杂音低、抗干扰能力强、工作温度范围宽等特点。N+1模块组合结构，各模块间可自动均流均衡供电,可为电信、电力及无线基站组建高频开关电源系统。

表头型模块采用3位半的表头显示，显示输出电流电压，简单实用。

模块采用宽度为19"、高度为2U的标准机箱，易于安装。可用于组成电源系统，并且模块可并联带电池使用，不需监控单元。

本电源模块适用于交流220VAC和直流220VDC的输入条件的使用场合。

本电源模块适用于直流输出24VDC 10A-60A DC 的输出条件的使用场合。

本电源模块适用于直流输出48VDC 5A-50A DC 的输出条件的使用场合。

二:通信电源模块工作方式

1:AC220-DC24/48V时,把交流220V转换成直流24V或直流48V,供直流负载使用;当市电断电后,由电池组稳压输出;

2:DC220-DC24/48V时,把直流220V降压至直流24V或直流48V,供直流负载使用;当市电断电后,由电池组稳压输出;

3:带充放电管理型,当用户需要单独一个模块使用,并且能单独对电池进行充电时,可以选用带充电管理型的通信电源模块,在模块把AC220转换为DC24/48V输出时,同时也能对电池进行智能充电,当市电断电后,由电池组稳压输出;

输出电流为10A）