

三氧化钼专用带式干燥机

产品名称	三氧化钼专用带式干燥机
公司名称	江苏先锋干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏常州市郑路工业园区
联系电话	0519-88930888

产品详情

三氧化钼专用带式干燥机 DW单层带式干燥机

三氧化钼：无色或苍黄色、透明斜方晶体。密度4.692g/cm³。熔点795 。沸点1155 （升华）。加热时变黄色，冷时即复原。即使在低于熔点情况下，也有显著的升华现象。不溶于水。能溶于氨水和强碱。与碱溶液和许多金属氧化物反应生成钼酸盐和多钼酸盐。由辉钼矿（MoS₂）灼烧或将盐酸加入钼酸铵中析出钼酸后再加热熔烧而制得。用于制金属钼和钼的化合物。性能特点：

可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳干燥效果。

设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。大部分空气循环利用，高度节省能源。

独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。

热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。工作原理：物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，部分尾气由专门排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水份。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。

我公司专业生产各类干燥设备，主要产品包括：[闪蒸干燥机](#)、[喷雾干燥机](#)、[真空带式干燥机](#)、

[真空干燥机](#)、[带式干燥机](#)、[振动流化床](#)、[沸腾干燥机](#)、[气流干燥机](#)、[盘式干燥机](#)、[桨叶干燥机](#)、

[回转滚筒干燥机](#)。详情请登入 [江苏先锋干燥工程有限公司](#) 官方网址：<http://www.czxf.cn>