

# 玻璃粘abs塑料，PP粘ABS透明塑料胶水

产品名称	玻璃粘abs塑料，PP粘ABS透明塑料胶水
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:景宏 型号:1502
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

## 产品详情

玻璃粘abs塑料，PP粘ABS透明塑料胶水，H-1502PP（聚丙烯）胶水

景宏H-1502PP聚丙烯专用胶水

专门针对聚丙烯(PP)材料研发的特种胶粘剂，对PP板材,片材,管材,薄膜的自粘与互粘都可以达到两表面融为一体的效果，与聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、EVA、PET、ABS、PVC、PC、PS、尼龙、海棉、薄膜、有机玻璃、橡胶、金属、竹木材、织物纸张也有较好的粘接力。H-1502PP专用胶水广泛应用于塑胶制品、家电工业、无线电工业、装饰装潢、工艺玩具、保温材料、包装印刷等行业，是目前粘接PP(聚丙烯)塑料最理想的粘合剂。符合国际环保标准，通过欧盟ROHS标准和SGS检测。

### 【使用方法】

- 1、将待粘贴物表面处理清洁，凉干及不含油污。
- 2、将需粘合部位均匀涂上一层胶，然后晾置2-3分钟，待表面不粘手为宜。
- 3、将晾置后的材料，对准位置，用力施压，将其固定。有条件加压最好。

### 2、【性能指标】

--	--	--	--

项目	参数	项目	参数
颜色	透明	挥发性	有
粘度 (cps)	3500 ± 200	初步定位时间 (分钟)	5-8
初步固化时间 (min)	10-15	完全固化时间 (小时)	24T
拉伸强度 (MPa)	35 ± 2	剥离强度 (N/cm)	45 ±
固含量 (%)	55 ± 5	耐介质	弱酸碱, 不耐芳烃
剪切强度 (MPa)	8 ± 2	工作温度 ( )	- 50 ~ +
耐温	-45-85		

#### 【注意事项】

- 1、景宏H-1502PP专用胶水为易燃品，请远离火源、热源，存放于阴凉干燥处。
- 2、开封后的胶水，请密封好后存放于阴凉干燥处。

#### 【储存与包装】

- 1、常温储存12个月，超过保持期限，开盖后如果胶液未固化，可继续使用，且不影响质量。
- 2、4KG/桶、15KG/桶