螺杆泵:GF型不锈钢卫生级单螺杆泵

产品名称	螺杆泵:GF型不锈钢卫生级单螺杆泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:扬子江 型号:GF型
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

单螺杆泵在发达国家已广泛使用，国外多数称单螺杆泵
“ 莫诺泵 ”《MONOPUMPS》，德国称“ 偏心转子泵 ”。由于其优良的性能，近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。它的最大特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高，这是其它任何泵种所不能替代的。我们对
国外（如：德、英、法、日本等国）生产的单螺杆泵
及国内同行业的产品，作了分析与研究，博取众长，对自已的产进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一体系，压力为0.4∽1.2MPa,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。我单位生产的泵，质量可靠，实行三包，价格也相对较低，同时确保备件的正常供应。本单位热忱为广大用户服务，接受用户对特殊要求单螺杆泵的设计和制造任务。

不锈钢单螺杆泵型号意义:

不锈钢单螺杆泵使用范围:

一般来说单螺杆泵
可作为一种通用泵。运行速度可高可低,泵的出口额定压力可随泵的级数增加而增加,每增加一级,压力就增加0.6MPa,所以使用范围极广:环境保护、船舶工业、石油工业、医药、日化、酿造业、建筑工业、采矿工业、化学工业、印刷、造纸工业。

不锈钢单螺杆泵结构说明:

	出料腔		万向节总成	9	填料压盖	13	连轴器

1		5					
2	拉杆	6	吸入管	10	轴承座	14	轴套
3	螺杆套	7	连节轴	11	轴承盖	15	轴承
4	螺杆轴	8	填料压盖	12	电动机	16	传动轴
						17	底座

性能参数:

型 号	转速 r/min	流量 m3/h	压力 Mpa	电机 kw	扬程 m	进口 mm	出口 mm
G20-1	960	0.8	0.6	0.75	60	Dy25	Dy25
G25-1	960	2	0.6	1.5	60	Dy32	Dy25
G25-2	960	2	1.2	2.2	120	Dy32	Dy25
G30-1	960	5	0.6	2.2	60	Dy50	Dy40
G30-2	960	5	1.2	3	120	Dy50	Dy40
G35-1	960	8	0.6	3	60	Dy65	Dy50
G35-2	960	8	1.2	4	120	Dy65	Dy50
G40-1	960	12	0.6	4	60	Dy80	Dy65

G40-2	960	12	1.2	5.5	120	Dy80	Dy65
G50-1	960	20	0.6	5.5	60	Dy100	Dy80
G50-2	960	20	1.2	7.5	120	Dy100	Dy80
G60-1	960	30	0.6	11	60	Dy125	Dy100
G60-2	960	30	1.2	15	120	Dy125	Dy100
G70-1	720	45	0.6	11	60	Dy150	Dy125
G70-2	720	45	1.2	18.5	120	Dy150	Dy125
G85-1	720	65	0.6	15	60	Dy150	Dy150
G105-1	500	100	0.6	22	60	Dy200	Dy200
G135-1	400	150	0.6	37	60	Dy200	Dy250

同系列产品

MORE>>

G型单螺杆泵

G型单螺杆泵配调速电机

I-1B系列浓浆泵

I-1B型不锈钢浓浆泵

单螺杆泵|G型单螺杆泵（轴不锈钢）|耐腐蚀单螺杆泵

相关文章

螺杆泵工作原理	2007/8/16
G型单螺杆泵橡胶套的选择	2011/10/19
螺杆泵常与问题处理	2012/2/5
螺杆泵的8大特点	2012/2/5
螺杆泵发展史及工作原理	2012/2/5