

# 耐腐蚀泵:FSB型氟塑料合金离心泵

产品名称	耐腐蚀泵:FSB型氟塑料合金离心泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:扬子江 型号:FSB型
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

### 一、概述：

#### FSB(D)系列[氟塑料合金离心泵](#)

，可在-80—150度温度的条件下，长期输送任意浓度的各种酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质，其壳体及过流部分全部用F46氟合金制成，它集多种氟塑料之优点，具有特强的耐腐蚀性，并具有机械强度高，不老化，无毒素分解优点。该产品机械强度高，设计合理，结构紧凑，性能可靠，使用维修方便，流道光滑效率高，节约能源，荣获“国家科学技术奖”。

**二、用途：** 本产品系列共计20多个规格，流量、扬程范围广。适用于石油、化工、制药、农药、酸洗、染料、油漆、冶炼、造纸、电镀、食品等行业输送液体，杜绝跑、冒、滴、漏，是建设现代文明工厂的理想设备。

### 三、泵的轴封：

该泵采用目前最为先进的外装式四氟波纹管机械密封，拥有多层保护，延长了机封使用寿命，对于输送含杂质颗粒介质时，可配用无冷却水单端面硬对硬（碳化硅对碳化硅）机械密封，所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量。

### 四、设计特点：

#### FSB和FSB-D型[氟塑料合金离心泵](#)

，过流部件全部采用氟塑料合金制造，结构紧凑.操作简单、价格低廉。两种型号的泵壳、叶轮、机封等均可互换使用，因此深受广大用户的欢迎。

### 五、结构与材料：

### 六、型号及意义：

七、性能与参数表：

型号	流量	扬程(m)	口径(mm)		功率(Kw)		转速(r/min)	汽蚀余量(m)	效率(%)
			进口	出口	轴功率	电机功率			
FSB长支架									
25FSB-10	3.6	10	25	25	0.69	1.5	2900	3.0	35
25FSB-20	3.6	20	25	25	0.97	1.5	2900	3.0	35
25FSB-25	3.6	25	25	25	1.25	1.5	2900	3.0	35
40FSB-15	5	15	40	32	0.51	3.0	2900	3.0	40
40FSB-20	10	20	40	32	1.16	3.0	2900	3.0	42
40FSB-30	10	30	40	32	1.18	3.0	2900	3.0	52
40FSB-40	6.3	40	40	25	3.1	4.0	2900	3.0	40
40FSB-50	6.3	50	40	25	3.55	4.0	2900	3.0	52
40FSB-80	6.3	80	40	25	7.11	7.5	2900	3.0	52
50FSB-20	12.5	20	50	32	1.49	3.0	2900	3.5	55
50FSB-25	12.5	25	50	32	1.86	3.0	2900	3.5	55
50FSB-30	15	30	50	32	1.90	3.0	2900	3.5	54
50FSB-40	12.5	40	50	32	4.3	7.5	2900	3.0	39
50FSB-50	12.5	50	50	32	5.8	7.5	2900	3.0	39
65FSB-32	25	32	65	50	4.8	5.5	2900	2.0	45



50FSB-20(D)	12.5	20	50	32	1.49	3.0	2900	3.5	55
50FSB-25(D)	12.5	25	50	32	1.86	3.0	2900	3.5	55
50FSB-30(D)	15	30	50	32	1.90	3.0	2900	3.5	54
65FSB-32(D)	25	32	65	50	3.61	5.5	2900	3.5	65
80FSB-25(D)	42	25	80	65	3.8	7.5	2900	3.5	67
80FSB-30(D)	50	30	80	65	6.82	7.5	2900	3.5	68
注：如所需参数不在此表范围，我厂可根据用户要求予以调整，表中部分大型泵壳体为衬氟型									