

硬质复合碳毡 99 (%)

产品名称	硬质复合碳毡 99 (%)
公司名称	湖南九华碳素高科有限公司
价格	.00/个
规格参数	固定碳:99 (%) 规格:客户 (目) 型号:根据客户要求生产
公司地址	湘潭九华经济区纬一路5号
联系电话	86 0731 52869017 13975272368

产品详情

固定碳	99 (%)	规格	客户 (目)
型号	根据客户要求生产	牌号	053
水分	0 (%)	膨胀度	0 (倍)
筛上物粒度	0 (%)	灰分	0
挥发分	0 (%)	筛下物粒度	0 (%)

硬质复合毡由软毡硬化复合而成。可根据客户需求制成不同形状、大小的产品。较之软毡，具有强度较高、拆装简便、使用寿命长等优点，是一种新型的保温隔热材料。我公司主要有pan类和黏胶类的硬质复合毡。前者强度大，导电性能好，后者密度小，抗烧蚀性能强。

硬质复合毡特性：

性能指标		单位	标准
密度		g/cm ³	0.18
碳含量		%	>9
灰分		ppm	<2
耐压特性	面方向	mpa	0
	两侧方向	mpa	0
弯曲特性	面方向	mpa	2
	两侧方向	mpa	1
热传导率		w/m k (25)	0
热膨胀系数0 -1000		10-6/k	2
热膨胀系数1000 -2000		10-6/k	3
热处理温度			22

