

# 化工泵:WSY、FSY型玻璃钢液下泵

产品名称	化工泵:WSY、FSY型玻璃钢液下泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:扬子江 型号:化工泵:WSY、FSY型玻璃钢液下泵
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

本单位生产的WSY型、FSY型两

种型式的泵,1.WSY型泵为立式玻璃钢液下[旋涡泵](#)

。2.FSY型泵为立式玻璃钢液下[离心泵](#)

,该泵因伸入贮罐,贮槽的深度长短不同,设计液下深度800mm~3000mm之间任意选择。只要液体高于泵体,即可不灌液而起动送液,平盖板下设有泄漏孔,液体不会向贮罐外泄漏。本泵与介质接触的零部件,系用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成型的酚醛玻璃钢制件,联接管、出液管采用半干法卷制工艺制成的酚醛玻璃钢管,叶轮轴套的装配均用酚醛胶泥和泵轴粘成一体,液下各部装配均用酚醛胶泥粘结,伸入液下全无金属与介质接触,防腐性能绝对可靠,产品具有轻质、高强、不变形、耐高温、耐腐蚀等优良性能,在防腐方面可部分替代含铝不锈钢、铁及钛合金等重金属。泵在传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。

二、[玻璃钢液下泵](#)主要用途:广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒,不易结晶,温度不高于100 的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的最理想设备。

FSY型、WSY型立式玻璃钢液下泵安装尺寸

[玻璃钢液下泵](#)性能参数:

型号	流量Q		扬程H (m)	转速 (r/min)	功率N (kw)		效率n (%)	
	m <sup>3</sup> /h	L/s			轴	电机		
25WSY-2	a型	2.88	0.80	22	2900	1.35	2.2	13

2		4.05	1.12	18		1.18	17	
		6.48	1.80	15		1.06	25	
25WSY-30		2.88	0.80	30	2900	1.85	3	13
		6.48	1.80	20		2.10		17
		9.00	2.52	15		1.45		25
40WSY-25		5.76	1.60	25	2900	2.85	4	14
		8.10	2.24	20		1.09		21
		13.32	3.70	15		1.83		30
40FSY-22		8.10	2.24	22	2900	1.09	3	44
		15.84	4.4	18		1.45		53
		20.00	5.50	15		1.83		44
40FSY-18		6.48	1.80	18	2900	1.00	2.2	32
		15.00	4.17	15		1.20		51
		21.60	6.00	12		1.76		42
40WSY-50	b型	6.48	1.80	50	2900	6.35	7.5	14
		8.64	2.40	45		5.56		19

	14.40	4.00	35		4.76		30
40FSY-35	10	2.8	34	2900	1.86	4	50.6
	20	5.5	30		2.62		64
	30	8.3	24		3.09		63.5
50FSY-35	30	8.3	35	2900	4.94	7.5	58
	45	1.5	32		5.59		70
	55	15.1	28		6.33		66
50FSY-35 A	25	7.0	26	2900	2.83	5.5	63
	35	9.7	25		3.35		70
	45	12.5	22		3.87		69
50FSY-20	18	5.0	20	2900	1.64	4	60
	30	8.3	16		2.4		55
	35	9.7	12		2.6		44
80FSY-35	56	15.5	35	2900	8.45	15	63
	92	25.5	29		10.1		72
	110	30.5	25		10.80		69
80FSY-35 A	45	12.5	26	2900	5.12	11	62

		69	19.2	22		6.2		67
		90	25.0	19		7.35		63