

硬质复合碳毡、圆桶客户（目）

产品名称	硬质复合碳毡、圆桶客户（目）
公司名称	湖南九华碳素高科有限公司
价格	.00/个
规格参数	固定碳:97-99（%） 规格:客户（目） 型号:根据客户要求
公司地址	湘潭九华经济区纬一路5号
联系电话	86 0731 52869017 13975272368

产品详情

固定碳	97-99（%）	规格	客户（目）
型号	根据客户要求	牌号	018
水分	0（%）	膨胀度	0（倍）
筛上物粒度	0（%）	灰分	00
挥发分	0（%）	筛下物粒度	0（%）

硬质复合毡由软毡硬化复合而成。可根据客户需求制成不同形状、大小的产品。较之软毡，具有强度较高、拆装简便、使用寿命长等优点，是一种新型的保温隔热材料。我公司主要有pan类和黏胶类的硬质复合毡。前者强度大，导电性能好，后者密度小，抗烧蚀性能强。

硬质复合毡特性：

性能指标	单位	标准
密度	g/cm ³	0.18
碳含量	%	>9
灰分	ppm	<2
耐压特性	面方向	mpa
	两侧方向	mpa
弯曲特性	面方向	mpa
	两侧方向	mpa
热传导率	w/m k (25)	0.
热膨胀系数0 -1000	10-6/k	2
热膨胀系数1000 -2000	10-6/k	3
热处理温度		22

