碳碳螺栓、螺杆 99（%）

产品名称	碳碳螺栓、螺杆 99（%）
公司名称	湖南九华碳素高科有限公司
价格	.00/个
规格参数	固定碳:99（%） 规格:客户（目） 型号:根据客户要求生产
公司地址	湘潭九华经济区纬一路5号
联系电话	86 0731 52869017 13975272368

产品详情

固定碳	99（%）	规格	客户（目）
型号	根据客户要求生产	牌号	003
水分	0（%）	膨胀度	0（倍）
筛上物粒度	0（%）	灰分	600ppm
挥发分	0（%）	筛下物粒度	00（%）

强度在石墨螺栓(杆)的10倍以上。复合材料中以纤维增强材料应用最广、用量最大。其特点是比重小、比强度和比模量大。例如碳纤维与环氧树脂复合的材料，其比强度和比模量均比钢和铝合金大数倍，还具有优良的化学稳定性、减摩耐磨、自润滑、耐热、耐疲劳、耐蠕变、消声、电绝缘等性能。石墨纤维与树脂复合可得到膨胀系数几乎等于零的材料。纤维增强材料的另一个特点是各向异性，因此可按制件不同部位的强度要求设计纤维的排列。以碳纤维和碳化硅纤维增强的铝基复合材料，在500°C时仍能保持足够的强度和模量。