

电器边框高光机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 电器边框高光机 |
| 公司名称 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:迪奥数控 型号:DA-400T |
| 公司地址 | 东莞市大岭山镇连平村连平圩工业园 |
| 联系电话 | 0769-82766709 13823137775 |

产品详情

加工样品：

| | | | |
|--------|-------|---------------|--|
| 手机金属边框 | 铝金属边框 | 手机音量键、开机键、静音键 | |
|--------|-------|---------------|--|

高光机行业应用：1、精密切削铝合金饰片，IT饰片，铝手机按键、手机边框、手机中框及小型复杂3D高速切削和高光面加工等。2、适宜高光产品的批量加工，视窗镜片切割，铝壳、不锈钢高光以及小型五金(手板、治具)等产品的雕刻。

机器特点：

DA-400系列精雕机床身采用亿年沉淀的济南青花岗石不变形精度高，加工时无振动
原装C3级精度进口丝杆精度高耐磨损 台湾原装P级配对导轨装配定位压板，确保导轨精度永久不移位
丝杆固定端采用配对高精密封角度轴承，精度高，寿命长 自动供油系统，定时供油，使用寿命更长
高精度，高灵敏度，日本美德龙对刀仪 主轴配工业冷水机，恒工作温度，主轴寿命长
采用100万次高耐折弯柔性电缆

| 机器说明 Machine Specifications | |
|-----------------------------|-------------|
| 项目/机型 ITEM/MODEL | DA-400T |
| 加工材料 WORK MATERIAL | 亚克力/PC/PET |
| 工作台 WORK TABLE | |
| 工作台形式 Table | T型槽+真空平台 |
| 工作台尺寸 Table size | 400 × 400mm |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 最大工作负重 Table load capacity | 100kg | |
| 工作行程 MOVEMENT & RANGE | | |
| 单头加工 Single head processing | 400 × 400mm × 120mm | 400 × |
| 双头同时加工 Two-headed simultaneously | | |
| 双主轴中心距 Two-headed center distance | | |
| 主轴鼻端至工作台面 Spindle nose to work table | 130mm | |
| 机床精度 ACCURACY | | |
| 轴运动定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300mm | |
| 轴重复定位精度 Repeatability accuracy | 0.005mm | |
| 主轴 SPINDLE | | |
| 主轴功率 Spindle power | 1.2/ 1.5 Kw(可选) | 1.2/ 1.5 |
| 主轴转速 Spindle speed range | 24000/40000/60000/100000 rpm (可选) | 24000/4 rpm |
| 换刀形式 Change cutters form | 气动方式 (可选: 手动方式) | 气动方式 |
| 夹具规格 Collet | 6 6/4、6/3.7变径套 | 6 6/4 |
| 进给速度 FEEDING SPEED | | |
| 最大快速进给速度 Rapid traverse | 15m/min | |
| 最大切削进给速度 Cutting feed rate | 9m/min | |
| 所需动力机床尺寸 POWER / SIZE | | |
| 气压 Air pressure | 0.7 ~ 0.8mp | |
| 真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06-0.08)mp | - |
| 电源要求 Power spec. | 220v/380v(可选) 接地 | 220v/ |
| 机台外罩 Shape sheet metal | 标配半罩式 (可选全罩式) | 标配半罩 |
| 总功率 Total Power | 3KW | |
| 重量 Machine weight | 1600kg | |
| 机台外形尺寸 Machine size | 1200*1400*1600mm | 1200 |
| 数码控制系统 NC Specifications | | |
| 控制系统 | 宝元/维宏/镗致 | 系统盘 |
| 同时减速轴 | 4轴 | 数据盘 |
| 最少移动单位 | 0.001mm | 系统盘保护 读取, |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 显示器 | 系统专用配套显示屏 | 支持文件格式 | DXF/PL |
| 语言 | 中文/英文 | 手摇脉冲发生器 | |
| 其它 标准配件 Other standard parts | | | |
| Z轴 自动对刀仪 | METROL | 数显型注油机 | |
| MPG | 宝元/维宏/镗致 | 工作灯 | LED灯 |
| 喷水装置 | 360°全方向 喷水装置 | 制具 | 亚克力 |
| | | | |
| 本公司对产品规格，设计特性均不断研究改进，上述参数若有更改恕不另行通知！ | | | |