

硅胶P型条 P型密封条 硅胶

产品名称	硅胶P型条 P型密封条 硅胶
公司名称	河北天越汽车零部件有限公司
价格	6.00/米
规格参数	材质:硅胶 作用:装饰条 适用范围:汽车、门窗、冰箱、其他
公司地址	邢台清河县城西小屯工业区
联系电话	86-3198033166 13383096567

产品详情

材质	硅胶	作用	装饰条
适用范围	汽车、门窗、冰箱、其他	截面形状	P型
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损、其他	品牌	世昌
型号	各种	厚度	4 (mm)
样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
使用温度	190 ()	使用压力	6 (MPa)

硅胶管和各种橡胶钢丝管、三元乙丙橡胶管,夹布钢丝管、epdm夹线胶管,发泡管,耐高温胶管,硅胶密封条、硅胶管、硅胶布及汽车抗压阻燃耐油管为主,集科研、开发、销售为一体的中型私营企业。

我公司硅胶管系列产品技术特性:

耐压: 6.0kv, 工作温度: -60+200, 比重: 1.2, 硬度: 70 ± 5 , 抗张强度: 6.5。

产品颜色: 透明、白色、黑色、红色、黄色、绿色 (也可以按要求生产)。

耐温范围: -40——300

规格大小: 口径0.5---30mm.

【表面性能】: 梳水, 对许多材料不粘, 可起隔离作用。

【在电性能方面】: 在受潮遇水或温度升高时, 变化较小, 即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体, 这就保证电气设备继续工作, 所以最适宜制作电线、电缆、引接线。

产品特点: 硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料, 有极好的耐高温 (250-300) 和耐低温 (-40-60)

性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件，具有极佳的回弹性和永久变形小（200 48小时不大于50%），击穿电压为（20-25kv/mm），耐臭氧，耐紫外。耐辐射等特点，特种硅橡胶具有耐油性能。

产品应用：

- 1、交通运输：造船工业中应用。
- 2、无线电、电机：电讯工业中。
- 3、仪器，仪表工业中应用。
- 4、航空工业中应用。
5. 适用于家电、灯饰、医疗器械等。