

# 新型墙体材料轻质砖隔墙工程 轻钢龙骨吊顶

产品名称	新型墙体材料轻质砖隔墙工程 轻钢龙骨吊顶
公司名称	句容经济开发区蔚来装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市经济开发区西环路温州商贸城E4幢144号门市
联系电话	0511-87290028 13776474188

## 产品详情

1, 经济性：可以降低基础的造价,减小框架的截面,节约钢筋混凝土能显著节约建筑物的综合造价。设计使用砌块,轻质砖比采用实心粘土砖,综合造价可降低5%以上。

2, 实用性：使用砌块,轻质砖可增大使用面积,同时由于加气混凝土隔热,保温效果好,在热的夏天,室内温度比采用实心粘土砖低2-3 ° c,使用空调,降低电量消耗。

3, 施工性：砌块,轻质砖具有良好的可加工性,施工方便简单,由于块大,质轻,可以减轻劳动强度,提高施工效率,缩短建设工期

砌块,轻质砖十大性能：

1, 容量轻：砌块,轻质砖其绝干容量仅为500-700kg/m<sup>3</sup>,是普通混凝土的1/4,粘土的1/3,空心块的1/2,由于其容重比水小,俗称浮在水面上的加气混凝土,在建筑中使用该产品,可以减轻建筑物的自重,大幅度降低建筑物的综合造价

2, 保温,隔热：由于加气混凝土在制造过程中,内部形成了微小的气孔,这些气孔在材料中形成空气层,大大提高了保温隔热效果,使加气混凝土的导热系数为0.11-0.16w/mk。保温效果是粘土砖的5倍,普通混凝土的10倍。

3, 吸声,隔音：加气混凝土的多孔结构使其具备了良好的吸声,隔音性能,可以为您创造出高气密性的室内空间。提供给您宁静舒适的生活环境。

- 4, 收缩值小：由于采用了优质河砂和粉煤作为硅质材料,其收缩值仅为0.1--0.5mm/m,收缩值偏小的优良材料确保您的墙体不会开裂。
- 5, 不渗透性：本产品的气孔结构,使其毛细管作用差,吸水导湿缓慢,同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。
- 6, 环保：制造,运输,使用过程无污染,保护耕地,节能降耗,属绿色环保建材。
- 7, 抗震：同样的建筑结构使用砌块,轻质砖比粘土砖提高个抗震级别。
- 8, 耐久：加气混凝土长期强度稳定,在对试件大气暴露一年后测试,强度提高了25%,十年后仍保持稳定。
- 9, 可加工性：本产品重量轻,规格大小多样,便于钉,钻,砍,锯,刨,镂敷设管线,而且在墙面上使用膨胀管,可以直接固定吊橱,空调,油烟机,给您的水电安装,家庭装饰带来方便。
- 10, 耐火：耐火度为700度,为一级耐火材料,100mm厚的砌块耐火性能达225分钟,200mm厚的砌块耐火性能达480分钟。