

上海精质自动化 指针式温度计

产品名称	上海精质自动化 指针式温度计
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	290.00/支
规格参数	品牌:上海精质自动化仪表厂 型号:WSS系列
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

产品详情

一、[指针式温度计](#)概述：上海精质自动化仪表JZ-WSS系列指针式温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。指针式温度计可以直接测量各种生产过程中的-80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。该温度计从设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、防爆、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点。可取代其它形工的测量仪表，广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。

二、[指针式温度计](#)主要特点：现场指针显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；多种结构形式，可满足不同要求。

三、[指针式温度计](#)技术参数：
执行标准、JB/T8803-1998、GB3836-83 标度盘公称直径：60，100，150 精度等级：（1.0），1.5
热响应时间：40S 防护等级：IP55 角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差：指针式温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性：指针式温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2

四、指针式温度计测温范围

测量范围	适用范围	
	工业、商业	实验室、
-80 ~ +40		
-40 ~ +80		
0 ~ 50		
0 ~ 100		

0 ~ 150		
0 ~ 200		
0 ~ 300		
0 ~ 400		
0 ~ 500		

正常工作天气条件

作场所	温度
掩蔽场所	-25 ~ +55
户外场所	-40 ~ +85

选型编码

JZ-			
系列号	WSS		
表盘公称直径	-3		
	-4		
	-5		
表盘形式	0		
	1		
	2		
	8		
安装固定形式	0		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
保护形式	-		
	W		
	F		

型号及规格 轴向型指针式温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		
				D	L	
WSS-330	-80 ~ +40 -40 ~ +80 0 ~ 50 0 ~ 100 0 ~ 150 0 ~ 200 0 ~ 300	1.5	1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276	60	75 100 150 200 300 400 500 750 1000	
WSS-440				100		
WSS-500				150		
WSS-301				60		
WSS-401				100		
WSS-501				150		
WSS-302				60		
WSS-402				100		
WSS-502				150		
WSS-303				60		
WSS-403				100		
WSS-503				150		
WSS-304				60		
WSS-404				100		
WSS-504				150		
WSS-305				60		
WSS-405				100		
WSS-505				150		
WSS-306				60		
WSS-406				100		

WSS-506				150		
---------	--	--	--	-----	--	--

径向型指针式温度计www.china-shjzyb.com/
www.shzdhyb.com
www.shzdhyb3c.com www.shzdhyb4c.com

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		
				D	L	
WSS-310	-80 ~ +40 -40 ~ +80 0 ~ 50 0 ~ 100 0 ~ 150 0 ~ 200 0 ~ 300 0 ~ 400 0 ~ 500	1.5	1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276	60	75 100 150 200 300 400 500 750 1000	
WSS-410				100		
WSS-510				150		
WSS-311				60		
WSS-411				100		
WSS-511				150		
WSS-312				60		
WSS-412				100		
WSS-512				150		
WSS-313				60		
WSS-413				100		
WSS-513				150		
WSS-314				60		
WSS-414				100		
WSS-514				150		
WSS-315				60		
WSS-415	100					

WSS-515			150	
WSS-316			60	
WSS-416			100	
WSS-516			150	