

飞虹牌白水泥 飞虹牌 3.5 (%)

产品名称	飞虹牌白水泥 飞虹牌 3.5 (%)
公司名称	信阳市浉河区诚信精细矿粉厂
价格	700.00/吨
规格参数	品牌:飞虹牌 三氧化硫含量:3 氧化镁含量:3.5 (%)
公司地址	信阳市浉河区柳林乡杨堰矿粉工业园
联系电话	86 0376 3655090 13903768060

产品详情

品牌	飞虹牌	三氧化硫含量	3
氧化镁含量	3.5 (%)	水泥细度	10 (%)
产地	河南省信阳市浉河区诚信 精细矿粉厂	出厂标准	P.O 32.5R
品种	通用水泥	主要成分	硅酸盐
强度等级	42.5R	初凝时间	60分钟 (h)
终凝时间	500分钟 (h)	抗压强度	4.5 (MPa)
规格	50kg	抗硫酸盐性	中抗硫酸盐性
水化热	低热	颜色	白色水泥

白色硅酸盐水泥是按国际gb2015-2005规定的物理和化学性能要求，采用先进的现代化窑外分解技术生产而成，它是以硅酸钙为主要成份，铁度含量极少的硅酸盐熟料经漂白处理，加入适量的石膏磨细制成的白色硬性胶凝内材料，白色硅酸盐水泥（简称白水泥）说明如下：一、特性、用途和标号：

1、特性：产品是一种高级的建筑材料，具有强度高色泽洁白等特点，可配制各种彩色灰沙涂料。2、用途：主要用于建筑装饰工程的粉刷、雕塑、地面、楼梯亭柱台阶的装饰和制造各种颜色水沙石、水磨石制品，在白色水泥中渗入适量的耐碱色素，可制成彩色水泥。3、标号：按gb2015-2005标准规定分四个标号275、325、425、525，白色度分特级、一级、二级、三级等。四、注意事项：

1、使用时不能掺合其它有色物质，以免影响白度。2、施工和养护方法与普通硅酸盐水泥相同，但施工时底层和搅拌工具必须清洗干净，否则将影响白水泥的效果。3、用于白水泥中的掺合料：如沙、石等，必须干净，最好以白色为宜，施工方法请参阅（建筑材料手册）。五、说明：白度经国家建材研究院测定最低不低于87度