

自动化设备用360度旋转滑环

产品名称	自动化设备用360度旋转滑环
公司名称	深圳市胜途电子有限公司
价格	200.00/元/个
规格参数	品牌:胜途电子 型号:VSR-D 定制:是
公司地址	广东省深圳市宝安区福永和平和景工业区D栋
联系电话	0755-27806979 13824364916

产品详情

胜途电子导电滑环产品特点

通孔滑环的中心孔是专门为液压和气动系统提供安装空间。

内部触点采用纤维刷技术，纤维刷无需润滑，不生成磨损粉末。保证电流，信号数据的稳定可靠传输与传统的滑环技术相比，具有极低的触点力并保证极低的接触电阻，

滑环内部的设计结构保证超长的免维护运转等优势。 各项技术参数达到国际先进水平

外壳材质可以提供高性能工程塑胶，铝合金或者不锈钢可选； 滑环刷丝超长的使用寿命

量身定制客户所需产品 导电滑环技术参数：滑环电气技术指标

额定电压：功率：0-600VAC，信号：0-240VAC 导线规格：功率：镀锡铁氟龙或PVC绝缘

信号：镀银铁氟龙或PVC绝缘 导线长度：根据客户要求提供 绝缘体强度：500VAC@50Hz,60s

绝缘电阻： 1000M /500VDC 动态接触电阻变化值： 0.01 滑环机械技术指标

工作速度：0 - 500 rpm 工作温度：-40 ° C -80 ° C 触点材料：贵金属

工作湿度：60%RH 或更高 壳体材料：铝合金、工程塑料 防护等级：IP51-IP65

胜途电子有限公司竭诚为您服务，欢迎致电洽谈！

您在定做导电滑环时，需要提供以下参数，我们的工程师会为您设计出您最满意的产品：

转子或定子的安装法兰 通孔数，直径 最高工作电压 转速

密封等级 外壳 电流、信号混合以及屏蔽信号等 出线方向 电流及信号环路数