混凝土芯样补平器

产品名称	混凝土芯样补平器
公司名称	献县路腾公路仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路腾仪器 型号:SW-571
公司地址	沧州西大陈庄工业园区68号
联系电话	0317-4529039

产品详情

SW-571混凝土芯样补平器(路腾仪器) 混凝土芯样补平器由于混凝土芯样在切割的时候很难保证端面平整，致使芯样在做压力试验时，受力不均，其抗压结果不能真实反映混凝土的抗压强度，SW571混凝土芯样补平器可轻松解决以上问题，它不仅精致小巧，而且可装不同夹具，可对?50、?
75、?100的芯样精确补平，手动升降台任意调节芯样高度，是最新的混凝土芯样补平的理想装置。
SW-571混凝土芯样补平器配置：1）芯样补平机主机一台2）?50、?
75、?100的夹具各一只3）装箱单一张4）合格证和保修卡各一张
SW-571混凝土芯样补平器用途及特点 混凝土芯样补平仪主要用于钻芯法检测混凝土抗压强度过程中混凝土芯样端面补平。该产品能够保证补平后芯样的垂直度、平整度等达到《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJ14-029-2004）要求，保证两端面平行，提高芯样补平效率，克服了高强度和小直径混凝土芯样补平时平整度、垂直度不易控制的困难，提高钻芯法检测混凝土抗压强度的准确性。该产品具有体积小，操作方便等优点。 SW-571混凝土芯样补平器操作方法 1. 根据待补芯样高度，调整上压板高度：逆时针转动手柄2，放松抱柱，转动手轮1可使抱柱沿主轴上、下运动。 2. 芯样两端均匀涂一层补平材料，垫上玻璃板（玻璃板上铺一层湿报纸），放在底板上，两夹口之间，旋转手轮2，使两夹口向中间运动，夹直芯样。 3. 向下压手柄1，上压板沿副轴向下运动，压紧芯样，旋紧旋钮保持3~5分钟，待补平材料压密实，松开旋钮，上提手柄1，上压板沿副轴向上，恢复原位。 4. 旋转手轮2，使两夹口向两边运动，松开芯样，将芯样及玻璃垫板一起从夹口内取出，放在水平处养护。
SW-571混凝土芯样补平器注意事项与维护保养
混凝土芯样补平仪应存放在干燥处，并定期在连接部位涂润滑油，防止生锈。
使用后应及时将补平仪清理干净，防止补平材料粘在夹口内侧壁、上压板或底板上。
附：芯样端面补平方法