荧光灯电子镇流器

产品名称	荧光灯电子镇流器
公司名称	浙江乾弘防爆电气有限公司
价格	18.00/个
规格参数	额定电压:AC220V 外形尺寸:80×42×28mm 重量:0.09kg
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	057727879659 13083936919

产品详情

荧光灯　电子镇流器（黑色）

YZ-40E高效节能荧光灯防爆电子镇流器

型号规格：YZ-40E

产品名称：高效节能荧光灯防爆电子镇流器

品　牌：乾弘防爆

一、概 况

荧光灯电子镇流器问世于八十年代初，由荷兰飞利浦公司首先研制成功。由于它与传统的电感式镇流器相比，特别在电性能上更有独特之处。所以电子镇流器是具有强大的生命力。

荧光灯电子镇流器的电路设计有多种多样，在科学突飞猛进的今天，荧光灯电子镇流器的设计正趋向集成化或模块化，目的是使电路结构简单，电气性能更可靠，稳定，安全。

本公司研制生产的YZ-40E高效节能防爆电子镇流器主要应用于40W单管双脚荧光灯（T8、T12）的电器装置。

二、性能特点

YZ-40E防爆电子镇流器—电路结构精确合理，电气性能更高效、可靠、稳定、安全。

YZ-40E防爆电子镇流器—金属保护外壳设计，使电子镇流器完全达到防爆标准。

YZ-40E防爆电子镇流器—外形精美，结构简单，接线方便，安装便利。

三、主要技术参数

YZ-40E防爆电子镇流器—额定电压：AC220V

YZ-40E防爆电子镇流器—额定频率：50Hz—60Hz

YZ-40E防爆电子镇流器—工作电流：130Ma

YZ-40E防爆电子镇流器—额定功率：40W×1

YZ-40E防爆电子镇流器—功率因数：＞0.16

YZ-40E防爆电子镇流器—防爆标志：ExmIIT4

YZ-40E防爆电子镇流器—外形尺寸：80×42×28mm

YZ-40E防爆电子镇流器—重量：0.09kg

四、接线图及外形安装示意图

五、直管荧光灯小知识

（一）、直管型荧光灯管按管径大小分为：T12、T10、T8、T6、T5、T4、T3等规格。规格中“ T+数字“ 组合，表示管径的毫米数值。其含义：一个T＝1/8英寸，一英寸为25.4mm；数字代表T的个数。如T12＝25.4mm×1／8×12＝38mm，则T12灯管管径为38mm，T8灯管管径为25.4mm，T5灯管管径为16mm

（二）、荧光灯管管径与其电参数的关系：

1、荧光灯管，管径越细，光效越高，节电效果越好。

2、荧光灯管，管径越细，启辉点燃电压越高，对镇流器技术性能要求越高。

网络信息仅供参考，详情请来电

联系人：张 晓

手机：13083936919

Q Q：2450321326

去淘宝店直接购买：http://fbdqw.taobao.com

邮箱：2450321326@qq.com

邮编：325604

热销产品：led防爆灯|防爆全塑荧光灯|防爆洁净荧光灯|防爆电子镇流器|防爆配电箱|声光报警器|防爆应急灯|防爆风机