

本公司生产热安装套管

产品名称	本公司生产热安装套管
公司名称	金湖大华自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金湖大华 型号:DH 热电偶:热电阻
公司地址	江苏省金湖县金荷路201号
联系电话	86-0517-86910065 15195514322

产品详情

产品相关关键字：热安装套管 装配热电偶

热安装套管

产品型号

:

热安装套管

产品名称

:

产品报价


:

产品特点

:

热安装套管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用，保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合

热安装套管的详细资料：



1、热安装套管应用

与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用，保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。

2、热安装套管特点

全部参照iec国际标准设计

盲孔加工，耐高压

与设备同期制造和安装

不同压力等级，可满足不同需要。

3、主要技术参数

公称压力：一般是指在常温下，保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料，直径，壁厚有关，且与

其结构形式，安装方法及被测介质的流速，种类有关。

水压实验：对保护管的耐压和泄露检查有要求时，须对保护管进行试验。试验压力为保护管耐压等级的15倍。x射线探伤试验：对

保护管的壁厚，偏心距等项目检查有要求时，须按用户要求进行检查。