

供应电动V型调节球阀不锈钢法兰式阀门执行机构功能

产品名称	供应电动V型调节球阀不锈钢法兰式阀门执行机构功能
公司名称	深圳市派格森科技有限公司
价格	1860.00/台
规格参数	品牌:PGS 深圳派格森 型号:PZ14-16 小巧精美:高可靠性
公司地址	广东省惠州市惠城区沥林镇英光-碧桂园潼湖科技小镇25栋厂房3楼 惠州市派格森科技
联系电话	0752-6666530 15989499279

产品详情

PZ 系列智能电动执行机构，结合现场应用经验，采用铝合金箱体，将驱动装置和传动机构设计为一体，具有体积小、重量轻、外型美观、性能卓越等特点。多种应用选择，如智能调节型、比例控制、开关型、多种可选信号输出。性能可靠，轴承、电气元件均选择原装国外知名品牌，F 级绝缘电机，出厂1500V 耐压检测。使用电压可选，全系包含DC24V、AC24V、AC110V、AC220V、AC380V 等。智能数控，高精度工业控制面板，除标准功能接口配置外，另外可扩展为红外遥控、485 总线通讯控制。外置式操作显示面板，新颖的面板设计，将比例设定控制数据与实际阀位开度独立显示出来，更直观的监控阀门工作状态。使得操作更简易，更人性化。更简易的应用：装配——接通电源——自动转角（或位移）标定——完成，产品正常工作。智能定位器品质：所有原料符合-45 ——105 环境使用，关键元件150 ，即工业级和汽车级标准；关键元件采用ST、IXYS、TI、AVX、Fairchild、TOSHIBA、GAMMA等国外知名品牌。所有信号处理部分采用低温漂技术！所有产品在出厂前进行超过3 次全测，超过100 小时以上高温老化！

电源电压：DC18-42V /AC15-32V /AC85-250V 待机功耗：<3W 工作环境温度：额定-25---65
轻负荷：-25---75 环境相对湿度： 90%RH 故障报警方式：继电器干接点，触点AC
2A/250V（指定） 温度监控：产品内核温度可查看 执行器堵转保护：5-60 秒可设置
输入信号类型：DC 电流（或电压、其它特殊信号）
输入信号阻抗：120 （4-20mA）；13K （0-10V）；16K （1-5V） 显示分辨率：0.1%
信号温飘：<50ppm/ 输出信号阻抗：0 （4-20mA）恒流源；0.01——2mA（0-10V/1-5V）
反馈电位器电阻：1K-10K 定位精度：0.1%——10.0%可调 回差重复性精度：0.1% 产品寿命：>5
年或30000 小时（0-35 ） 产品外形尺寸：A 型：71*71*31mm（长宽高）C
型：71*51*29mm（长宽高）

PZ 系列产品的特殊应用：

现场特殊电源——DC24V、AC24V、AC110V、AC380V 等

故障报警接点——带有继电器报警接地的产品

红外遥控产品——带有红外遥控操作的产品

RS485 总线控制——MODBUS 协议通讯控制

多功能兼容——限位接点输入、温度接点输入、远程控制

LCD 显示，中文菜单界面

更多，更适用于您的产品，为您提供解决方案！